


安全ブレーカサイズ50Aフレーム		
2P・2E・50AF	2P・2E・50AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-2HA	B-2HA(直流用)	型式
100-100/200-200V	—	AC 定格使用電圧Ue
—	125V	DC
40A ◎	40A ◎	定格電流 ・ ご注文品番
B2HA40	B2HAD40	
50A ◎	50A ◎	標準価格(円)
B2HA50	B2HAD50	
7,690	8,230	外観及び外形寸法(mm)
50Aフレーム グレーハンドル	50Aフレーム グレーハンドル	
		
A 70 B 32 C 88 D 57	A 70 B 32 C 88 D 57	
2.5	—	100V
2.5	—	100/200V AC JIS C 8211 Ann2(lcn)
2.5	—	200V
—	—	48V DC JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)
—	0.3/—	125V
溶ダレス端子方式(当座金付)40A/圧着端子方式(棒形)50A		端子仕様
8(40A)、14(50A)	8(40A)、14(50A)	接続可能最大電線(mm ²)
—	—	SD 裏面形 接続方式
—	—	FP 埋込形
—	—	AX 補助スイッチ
—	—	AL 警報スイッチ
—	—	SHT 電圧引外し装置
—	—	UVT 不足電圧引外し装置
—	—	TB 端子台
—	—	TRB トリップボタン
別売(LC-03)	別売(LC-03)	LC キャップ式 ハンドルロック
—	—	HL 施錠式
—	—	HA 外部操作ハンドル
—	—	MIW 機械的インターロック
—	—	BA バリア
付属(TMC-1EA)	付属(TMC-1EA)	TMC 表面形 端子カバー
—	—	BTC 裏面形
可能	可能	逆接続
JIS C 8211 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	適合JIS規格
熱動	熱動	過電流引外し方式
0.09	0.09	製品質量(kg)
100	100	一梱入数
A-55	A-55	特性、寸法図記載ページ

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ ■直流用はDC24V以上の電圧でご使用ください。 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

ハンドルキャップ

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	◎
標準価格(円)	170

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

B-2HA(安全ブレーカサイズ・50Aフレーム)について

従来の50Aフレーム(B-52EC)と比較し、面積比40%とコンパクト。

(注)住宅用分電盤に組み込まれている分岐ブレーカとの組み替えや組み込みは配線容量の不足のためできません。

