

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

A

パ
ル
レ
ク
ト

E
シ
リ
ー
ズ
安
全
ブ
レ
ー
カ

単
3
中
相
保
護

太
陽
光
発
電
用

ミ
ニ
ブ
レ
ー
カ
ル

K
シ
リ
ー
ズ


W
F
シ
リ
ー
ズ

漏
電
警
報
付
属
機
器

ボ
ッ
ク
ス
レ
ー
カ

動
外
形
特
性
曲
線

生
産
終
了
品

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF(注1)				2P・2E・30AF										
型式	B-33MEC				B-32EC										
定格使用電圧Ue	AC DC	100-200V				100-100/200-200-415V									
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV				6kV										
定格電流	1.3A (0.2kW) 2.6A (0.4kW) 3A 4.2A (0.75kW) 5A 5.5A (1.0kW) 7.4A (1.5kW)	◎	B33MEC013 B33MEC026 B33MEC030 B33MEC042 B33MEC050 B33MEC055 B33MEC074	10A (2.2kW) 15A (3.7kW) 16A (3.7kW) 20A (5.5kW) 25A (7.5kW) 30A (7.5kW) 32A (7.5kW)	◎	B33MEC100 B33MEC150 B33MEC160 B33MEC200 B33MEC250 B33MEC300 B33MEC320	3A 5A 10A	◎	B32EC03 B32EC05 B32EC10 15A 20A 30A	◎	B32EC15 B32EC20 B32EC30				
ご注文品番 表面形															
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す															
接続方式	(注2)	表面形		裏面形		埋込形		表面形		裏面形		埋込形			
標準価格(円)	4,800		7,200		11,800		3,300		5,000		9,500				
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用(注3)														
															
定格遮断容量 kA	100V AC 100/200V 200V Ann2(Icu/lcs) 415V DC 125V 250V	5/2				5/2				5/2					
表面形 端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能) M5				線押え方式(圧着端子使用可能) M5										
接続可能最大電線(mm ²)	22				22										
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD 埋込形 FP 補助スイッチ AX 警報スイッチ AL 電圧引外し装置 SHT 不足電圧引外し装置 UVT 端子台 TB トリップボタン TRB ハンドルロック キャップ式 LC 施錠式 HL 外部操作ハンドル HA 機械的インターロック MIW パリア BA 端子カバー 表面形 TMC 裏面形 BTC	⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ — 可能(縦形) 有 別壳(RC-KA) 別壳(RC-KAH) — — — 付属(TMC-63EC) 裏面形付属				⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ — 有 別壳(RC-KA) 別壳(RC-KAH) — — — 付属(TMC-62EC) 裏面形付属									
逆接続	可能				可能										
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2										
過電流引外し方式	完全電磁				完全電磁				熱動電磁						
製品質量(kg)	0.37				0.25				0.22						
一梱入数	10				40										
特性、寸法図記載ページ	A-56				A-56										

■100/200Vは単相3線式を表します。

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)32A(B33MEC320)は32AFになります。

(注2)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)

(注3)トップランナー(IE3)に採用する場合は、

「電動機分岐回路用 トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。

D-22ページ



■封印板(標準付属)
EC(30AF~60AF)

