


Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・225AF	3P・3E・225AF	2P・2E・250AF	3P・3E・250AF
型式	B-222EA	B-223EA	B-252EA	B-253EA
定格使用電圧Ue	AC 100-100/200-200-415V DC 250V	100-200-415V	100-100/200-200-415V 250V	100-200-415V —
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV	6kV	6kV	6kV
定格電流	125A ⑤ B222EA12 150A ② B222EA15 175A ② B222EA17 200A ② B222EA20 225A ② B222EA22	125A ② B223EA12 150A ② B223EA15 175A ② B223EA17 200A ② B223EA20 225A ② B223EA22	250A ② B252EA25	250A ② B253EA25
ご注文品番 表面形				
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す				
接続方式 (注1)	表面形 裏面形 埋込形	表面形 裏面形 埋込形	表面形 裏面形 埋込形	表面形 裏面形 埋込形
標準価格(円)	37,400 43,300 50,400	41,500 50,800 57,500	44,800 50,600 57,700	50,500 59,800 66,600
外観及び外形寸法(mm)	3Pはモータ保護兼用(注2)			
	 			
定格遮断容量(kA)	100V 35/9 AC 100/200V 35/9 200V 35/9 Ann2(lcu/lcs) 415V 18/5 DC 125V 15/— 250V 10/—	100V 35/9 — 35/9 18/5 — —	100V 35/9 35/9 35/9 18/5 15/— 10/—	100V 35/9 — 35/9 18/5 — —
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8
接続可能最大電線(mm ²)	150	150	150	150
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD ● 埋込形 FP ● 補助スイッチ AX ● 警報スイッチ AL ● 電圧引外し装置 SHT ● 不足電圧引外し装置 UVT — 端子台 TB 可能(縦形) トリップボタン TRB 有 ハンドルロック キャップ式 LC — 施錠式 HL ● 外部操作ハンドル HA — 機械的インターロック MIW — バリア BA 別売(PHS-1T) 端子カバー 表面形 TMC 付属(注3)(TMC-253EA) 裏面形 BTC 裏面形付属	② ② ⑤ ② ● — 可能(縦形) 有 — ● — — 別売(PHS-1T) 付属(注3)(TMC-253EA) 裏面形付属	● ● ● ● ● — 可能(縦形) 有 — ● — — 別売(PHS-1T) 付属(注3)(TMC-253EA) 裏面形付属	② ② ⑤ ⑤ ● — 可能(縦形) 有 — ● — — 別売(PHS-1T) 付属(注3)(TMC-253EA) 裏面形付属
逆接続	可能	可能	可能	可能
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)	1.1	1.4	1.1	1.4
一梱入数	5	5	5	5
特性、寸法図記載ページ	A-58	A-58	A-58	A-58

■100/200Vは単相3線式を表します。

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)

(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、

「電動機分岐回路用 トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

(注3)圧着端子CB150-8を使用するときは、付属の端子カバーは使用できません。

相間バリアをご使用ください。相間バリアの項参照。D-15ページ

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

■封印板(標準付属)
225AF~250AF(写真は
B-223EA)