

A

2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-52KC		B-53KC		型式
100-100/200-200V		100-200V		AC 定格使用電圧Ue
-		-		DC 定格インパルス耐電圧 Uimp
6kV		6kV		定格電流 ご注文品番
3A ◎	B52KC03			( )内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す
5A ◎	B52KC05			
10A ◎	B52KC10			
	15A ◎	B52KC15	15A ◎	B53KC15
	20A ◎	B52KC20	20A ◎	B53KC20
	30A ◎	B52KC30	30A ◎	B53KC30
	40A ◎	B52KC40	40A ◎	B53KC40
	50A ◎	B52KC50	50A (11kW) ◎	B53KC50
表面形		表面形		接続方式
6,600		7,700		標準価格(円)
 A 98(112) B 50 C 60 D 79		 A 98(112) B 75 C 60 D 79		外観及び外形寸法(mm)
5/2 5/2 5/2 -		5/2 5/2 -		( )内は端子カバー付寸法
-	0.7/-	-	-	D B A C
線押え方式(圧着端子使用可能) M5		線押え方式(圧着端子使用可能) M5		端子仕様
22		22		接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )
-	-	-	-	SD 裏面形 接続方式 取付可能付属装置
-	-	-	-	FP 埋込形 AX 補助スイッチ
●	-	③(カセット式)	-	AL 警報スイッチ
⑤	-	③(カセット式)	-	SHT 電圧引外し装置
●	-	-	-	UVT 不足電圧引外し装置
-	-	-	-	TB 端子台
可能(縦形)	-	可能(縦形)	-	TRB トリップボタン
有	-	有	-	LC キャップ式 ハンドルロック
別売(RC-KA)	-	別売(RC-KA)	-	HL 施錠式
別売(RC-KAH)	-	別売(RC-KAH)	-	HA 外部操作ハンドル
-	-	-	-	MIW 機械的インターロック
-	-	-	-	BA バリア
付属(TMC-62KC)		付属(TMC-63KC)		TMC 表面形 端子カバー
-	-	-	-	BTC 裏面形
可能	-	可能	-	逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2	-	JIS C 8201-2-1 Ann2	-	適合JIS規格
完全電磁	熱動電磁	熱動電磁	-	過電流引外し方式
0.26	-	0.39	-	製品質量(kg)
10	-	10	-	一組入数
A-64	-	A-64	-	特性、寸法図記載ページ


■100/200Vは単相3線式を表します。

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参考。D-27ページ

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注)トップランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用 トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

■封印板(標準付属)  
KC(30AF~100AF)■SE用取付台(Kシリーズ対応)  
(オプション)

32個取り付け用・1枚

ご注文品番	UEA32P
納期区分	◎
標準価格(円)	2,050

A  
ブル  
レ  
ー  
ク  
タ  
E  
安  
全  
シ  
リ  
ー  
ズ  
单  
欠  
中  
相  
保  
護  
太  
シ  
ス  
光  
テ  
ム  
電  
用  
ミ  
ブ  
イ  
レ  
ー  
カル  
K  
シ  
リ  
ー  
ズ  
WF  
シ  
リ  
ー  
ズ  
漏  
電  
警  
報  
機  
付  
ボ  
ッ  
ク  
ス  
レ  
ー  
カ  
動  
外  
作  
特  
性  
曲  
線  
生  
産  
終  
了  
品