


## Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・60AF	3P・3E・60AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
型式	B-62KC	B-63KC	B-102KC	B-103KC
定格使用電圧Ue	AC 100-100/200-200V DC 125V	100-200V	100-100/200-200V 125V	100-200V
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV	6kV	6kV	6kV
定格電流 ご注文品番	60A ◎ B62KC60	60A (15kW) ◎ B63KC60	50A ◎ B102KC05 60A ◎ B102KC06 75A ◎ B102KC07 100A ◎ B102KC10	50A (11kW) ◎ B103KC05 60A (15kW) ◎ B103KC06 75A (18.5kW) ◎ B103KC07 100A (22kW) ◎ B103KC10
( )内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す				
接続方式	表面形	表面形	表面形	表面形
標準価格(円)	6,800	8,000	16,700	17,800
外観及び外形寸法(mm)	 A 98(112) B 50 C 60 D 79 ( )内は端子カバー付寸法	 A 98(112) B 75 C 60 D 79	 A 98(156) B 50 C 60 D 79	 A 98(156) B 75 C 60 D 79
定格遮断容量(KA)	100V AC 100/200V 200V 415V DC 125V 250V	5/2 5/2 5/2 — 0.7/- —	5/2 — 5/2 — — —	5/2 5/2 5/2 — 0.7/- —
端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能) M6	線押え方式(圧着端子使用可能) M6	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22	22	38	38
取付可能付属装置	裏面形 SD 埋込形 FP	— —	— —	— —
補助スイッチ	AX ●	③(カセット式)	●	③(カセット式)
警報スイッチ	AL ⑤	③(カセット式)	⑤	③(カセット式)
電圧引外し装置	SHT ●	●	●	●
不足電圧引外し装置	UVT —	—	—	—
端子台	TB 可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
トリップボタン	TRB 有	有	有	有
ハンドルロック	キヤップ式 LC 別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
施錠式	HL 別売(RC-KAH)	別売(RC-KAH)	別売(RC-KAH)	別売(RC-KAH)
外部操作ハンドル	HA —	—	—	—
機械的インターロック	MIW —	—	—	—
パリア	BA —	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC 付属(TMC-62KC) 裏面形 BTC —	付属(TMC-63KC)	付属(TMC-102KC)	付属(TMC-103KC)
逆接続	可能	可能	可能	可能
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)	0.27	0.4	0.36	0.53
一梱入数	10	10	10	10
特性、寸法図記載ページ	A-64	A-64	A-65	A-65

■100/200Vは単相3線式を表します。

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ


■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ


(注1)トップランナー(IE3)に採用する場合は、

「電動機分岐回路用 トップランナーモータ(IE3モータ)」  
を参照。D-22ページ

■主要寸法を分電盤協約寸法に合わせました  
ので分電盤の標準化がはかれます。



■IECレール用取付部品(Kシリーズ対応)  
(オプション)



型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	80