


モータ保護兼用、手元開閉器用

■配線用遮断器組込 ■プラスチック製ボックス

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF(注1)				
型式	M-3BC				
定格使用電圧Ue	AC	200V			
	DC	—			
定格インパルス耐電圧Uiimp		6kV			
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す	1.3A (0.2kW)	(③)	M3BC020		
	2.6A (0.4kW)	(③)	M3BC040		
	4.2A (0.75kW)	(③)	M3BC075		
	5.5A (1.0kW)	(③)	M3BC100		
	7.4A (1.5kW)	(③)	M3BC150		
	10A (2.2kW)	(③)	M3BC220		
	16A (3.7kW)	(③)	M3BC370		
	25A (5.5kW)	(③)	M3BC550		
	32A (7.5kW)	(③)	M3BC750		
接続方式	表面形				
標準価格(円)	7,300				
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用手元開閉器用				
	A 155	()内は端子 カバー寸法			
B 105					
C 62.3					
D 72.2					
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1	100V	—			
	AC 100/200V	—			
	200V	5/-			
	Ann2(Icu/Ics) 415V	—			
	DC 125V	—			
	250V	—			
表面形 端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能) M5				
接続可能最大電線(mm ²)	22				
取付 可能付属装置	裏面形 SD	—			
	埋込形 FP	—			
	補助スイッチ AX	●			
	警報スイッチ AL	●			
	電圧引外し装置 SHT	—			
	不足電圧引外し装置 UVT	—			
	端子台 TB	—			
	トリップボタン TRB	—			
	ハンドルロック キャップ式 LC	—			
	施錠式 HL	—			
外部操作ハンドル HA	—				
機械的インターロック MIW	—				
パリア BA	—				
端子カバー 表面形 TMC	—				
裏面形 BTC	—				
逆接続	可能				
適合JIS規格	—				
過電流引外し方式	完全電磁				
製品質量(kg)	0.6				
一梱入数	10				

(注1)32A(M3BC750)は32AFになります。

1.3A(0.2kW)~32A(7.5kW)

手元開閉器としてプラスチック製のボックスにブレーカを組み込んで、より安全性を高めています。

組込遮断器

B-33MEC 1.3A~32A

外形寸法図

单位 : mm

