



エコキュートまたは電気温水器 (端子台付) IHクッキングヒーター 蓄熱暖房器 (2回路)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ20A
30A
40A

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

分岐回路数 +予備回路数	エコキュートまたは電気温水器 蓄熱×2	主幹	電灯回路	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)		
				納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ
22+2		ELB 3P2E 50A		③	MAG35222IB2E34	148,300	320	687
				③	MAG35222IB3E34	148,300	320	687
				③	MAG35222IB4E34	152,600	320	687
26+2		ELB 3P2E 50A		③	MAG35262IB2E34	161,300	320	687
				③	MAG35262IB3E34	162,700	320	687
				③	MAG35262IB4E34	165,600	320	687

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

■蓄熱暖房器用漏電遮断器40Aは、50Aに組み替え可能です。別途お問い合わせください。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計										
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA