

機器取付スペースボックス (プラスチック製)

パールテクト

既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせて、太陽光発電システム、EV・PHEV普通充電回路、家庭用燃料電池システム、オール電化住宅対応のブレーカの増設用途等に！

※ブレーカは別途ご購入ください。

木板ベース仕様



屋内用 色：マンセル8GY9.7/0.2


木板 ベース		型式名称	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	ボックス寸法(mm)			木板寸法(mm)			木板上有効寸法(mm)		仕様	外形 寸法図
						タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	アツサ	D (扉まで)	E (パネル まで)		
扉付	深形	SP-MA1L	◎	SPMA1L	3,700	320	160	118	175	75	15	82	64	木板ベース	F-9・①
	浅形	SP-MA1S	◎	SPMA1S	3,500	320	160	103	175	75	15	67	49	木板ベース	F-9・①
	深形	SP-MA2	◎	SPMA2	7,400	320	347	118	175	245	15	82	64	木板ベース	F-9・③
扉なし	深形	SP-YA1L	◎	SPYA1L	2,900	320	160	98	175	75	15	—	64	木板ベース	F-9・②
	浅形	SP-YA1S	◎	SPYA1S	2,800	320	160	83	175	75	15	—	49	木板ベース	F-9・②

■深形はKCタイプ、浅形は33EC～63ECタイプの取り付けに適しています。

内部参考



SP-MA1L/SP-MA1S
木板ベース



SP-MA2
木板ベース

端子台ユニット(200V)組込済仕様

大型の端子台と200V回路専用銅バーを装備。
パールテクトブレーカ2P2E(200V回路用)を組み込んで電気温水器・エコキュート回路などにご使用できます。



SP-MA1LTB

屋内用 色：マンセル8GY9.7/0.2

端子台ユニット (200V) 組込済		型式名称	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	ボックス寸法(mm)			仕様	外形 寸法図
						タテ	ヨコ	フカサ		
扉付	深形	SP-MA1LTB	③	SPMA1LTB	16,600	320	160	118	パールテクトブレーカ組込専用	F-9・①

■100V仕様も製作可能です。別途お問い合わせください。

内部参考



SP-MA1LTB
端子台ユニット
組込

端子台と銅バー(200V回路専用)



- 端子台容量 150A
- 定格適合電線 38mm²
- 送り用端子(M8)
- 入線用端子(M8)
- 分岐回路組込例
BC-2NA
20A、30Aの場合は最大4回路
40A、50Aの場合は最大2回路
GB-52NAは最大1回路