

電灯分電盤

(分岐:パールテクトブレーカ)

LTG-T LTB-T 保護等級 IP2XD	分岐:パールテクトブレーカ(2P20A)			LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)
	キャビネット	スチール製		
	キャビネット板厚	1.6mm		
	ハンドル	平面ハンドル		
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)		
	アースねじ	M8×12(緑頭)		

■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹:単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)			
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67	6+0	LTG05T06	64,900	LTB05T06	60,900	4 2	600 400 120	(2)
		8+4	LTG05T084	69,400	LTB05T084	65,400	6 2		
		10+2	LTG05T102	74,000	LTB05T102	69,600	8 2		
		12+0	LTG05T12	78,600	LTB05T12	73,900	10 2		
		18+6	LTG05T186	93,300	LTB05T186	88,400	14 4	700 400 120	(2)
		20+4	LTG05T204	97,800	LTB05T204	92,800	16 4		
		22+2	LTG05T222	102,300	LTB05T222	97,200	18 4		
		24+0	LTG05T24	106,800	LTB05T24	101,700	20 4		
		30+6	LTG05T306	122,300	LTB05T306	116,600	24 6	800 400 120	(2)
		32+4	LTG05T324	126,600	LTB05T324	121,000	26 6		
		34+2	LTG05T342	131,100	LTB05T342	125,400	28 6		
		36+0	LTG05T36	135,700	LTB05T36	129,800	30 6		
経済形 EC 100 (75) (125)	送りスペース 160×90×67	8+4	LTG10T084	98,300	LTB10T084	81,400	6 2	700 400 120	(2)
		10+2	LTG10T102	103,000	LTB10T102	85,900	8 2		
		12+0	LTG10T12	107,400	LTB10T12	90,400	10 2		
		18+6	LTG10T186	123,100	LTB10T186	103,000	14 4		
		20+4	LTG10T204	127,600	LTB10T204	107,500	16 4	800 400 120	(2)
		22+2	LTG10T222	132,300	LTB10T222	112,000	18 4		
		24+0	LTG10T24	136,800	LTB10T24	116,600	20 4		
		30+6	LTG10T306	152,200	LTB10T306	132,300	24 6		
		32+4	LTG10T324	156,700	LTB10T324	136,800	26 6	1000 400 120	(2)
		34+2	LTG10T342	161,300	LTB10T342	141,400	28 6		
		36+0	LTG10T36	165,800	LTB10T36	145,900	30 6		
		42+6	LTG10T426A	182,400	LTB10T426A	162,300	36 6	1100 500 160	(2)
		44+4	LTG10T444A	187,000	LTB10T444A	166,900	38 6		
		46+2	LTG10T462A	191,500	LTB10T462A	171,400	40 6		
		48+0	LTG10T48A	196,000	LTB10T48A	175,900	42 6		
		54+6	LTG10T546A	212,400	LTB10T546A	192,400	48 6		
		56+4	LTG10T564A	216,800	LTB10T564A	196,900	50 6		
		58+2	LTG10T582A	221,300	LTB10T582A	201,400	52 6	1300 500 160	(2)
		60+0	LTG10T60A	225,800	LTB10T60A	205,900	54 6		

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	//

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA