


下部スペース付電灯分電盤 (分岐: パールテクトブレーカ)

LTG-T-K3
LTB-T-K3
保護等級 IP2XD
主幹 : 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器
送りスペース付 下部スペース(300mm)付

分岐: パールテクトブレーカ(2P20A)



LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3主幹 : 単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテヨコガフサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹 : 漏電遮断器		主幹 : 配線用遮断器		分岐内容	キビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)			
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×230×85	6+0	LTG05T06K3	80,400	LTB05T06K3	72,400	4 2	900 400 120	(2)
		12+0	LTG05T12K3	92,200	LTB05T12K3	84,000	10 2	1000 400 120	(2)
		24+0	LTG05T24K3	120,300	LTB05T24K3	113,900	20 4	1000 400 120	(2)
		36+0	LTG05T36K3	148,900	LTB05T36K3	140,600	30 6	1100 400 120	(2)
経済形 EC 100 (75.) (125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×230×85	12+0	LTG10T12K3	122,800	LTB10T12K3	103,000	10 2	1000 400 120	(2)
		24+0	LTG10T24K3	151,700	LTB10T24K3	133,600	20 4	1100 400 120	(2)
		36+0	LTG10T36K3	180,600	LTB10T36K3	160,700	30 6	1300 400 120	(2)
		48+0	LTG10T48K3A	210,500	LTB10T48K3A	190,500	42 6	1400 500 160	(2)
150	送りスペース 160×90×91 下部スペース 300×330×125	60+0	LTG10T60K3A	240,200	LTB10T60K3A	220,400	54 6	1600 500 160	●
		24+0	LTG15T24K3	162,700	LTB15T24K3	142,600	20 4	1100 400 120	(2)
		36+0	LTG15T36K3	191,500	LTB15T36K3	171,500	30 6	1300 400 120	(2)
		48+0	LTG15T48K3A	221,200	LTB15T48K3A	201,300	42 6	1400 500 160	(2)
200 (175.) (225.)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	60+0	LTG15T60K3A	251,000	LTB15T60K3A	231,100	54 6	1600 500 160	●
		24+0	LTG20T24K3	234,200	LTB20T24K3	200,800	20 4	1200 500 160	(2)
		36+0	LTG20T36K3	263,000	LTB20T36K3	225,000	30 6	1400 500 160	(2)
		48+0	LTG20T48K3	292,700	LTB20T48K3	254,900	42 6	1500 500 160	●
250 (注1)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	60+0	LTG20T60K3	323,500	LTB20T60K3	285,500	54 6	1700 500 160	●
		24+0	LTG25T24K3	242,000	LTB25T24K3	212,400	20 4	1200 500 160	(2)
		36+0	LTG25T36K3	271,700	LTB25T36K3	237,300	30 6	1400 500 160	(2)
		48+0	LTG25T48K3	301,300	LTB25T48K3	267,000	42 6	1500 500 160	●
		60+0	LTG25T60K3	333,400	LTB25T60K3	297,800	54 6	1700 500 160	●

■下部スペースのカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	//

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA