


LTG-T-K4 LTB-T-K4 保護等級 IP2XD	分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)				LTGタイプ(主幹：漏電遮断器)  ■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。
	キャビネット	スチール製			
	キャビネット板厚	1.6mm			
	ハンドル	平面ハンドル			
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)			
	アースねじ	M8×12(緑頭)			

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×230×85	6+0	LTG05T06K4	84,000	LTB05T06K4	76,000	4	2				②
		12+0	LTG05T12K4	97,500	LTB05T12K4	89,400	10	2	1000	400	120	②
		24+0	LTG05T24K4	127,300	LTB05T24K4	117,600	20	4	1100	400	120	②
		36+0	LTG05T36K4	154,200	LTB05T36K4	146,300	30	6	1200	400	120	②
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×230×85	12+0	LTG10T12K4	128,300	LTB10T12K4	108,400	10	2	1100	400	120	②
		24+0	LTG10T24K4	157,000	LTB10T24K4	137,200	20	4	1200	400	120	②
		36+0	LTG10T36K4	185,900	LTB10T36K4	166,200	30	6	1400	400	120	②
		48+0	LTG10T48K4A	220,300	LTB10T48K4A	196,000	42	6	1500	500	160	●
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×230×85	60+0	LTG10T60K4	245,700	LTB10T60K4	225,700	54	6	1700	500	160	●
		24+0	LTG15T24K4	174,200	LTB15T24K4	148,100	20	4	1200	400	120	②
		36+0	LTG15T36K4	196,800	LTB15T36K4	177,000	30	6	1400	400	120	②
		48+0	LTG15T48K4A	226,600	LTB15T48K4A	206,900	42	6	1500	500	160	●
200 (175、 225)	送りスペース 160×90×91 下部スペース 400×330×125	60+0	LTG15T60K4	256,600	LTB15T60K4	236,600	54	6	1700	500	160	●
		24+0	LTG20T24K4	238,600	LTB20T24K4	200,600	20	4	1300	500	160	②
		36+0	LTG20T36K4	267,500	LTB20T36K4	229,600	30	6	1500	500	160	●
		48+0	LTG20T48K4	297,300	LTB20T48K4	259,400	42	6	1600	500	160	●
(注1) 250	送りスペース 200×100×91 下部スペース 400×330×125	60+0	LTG20T60K4	328,000	LTB20T60K4	290,000	54	6	1800	500	160	●
		24+0	LTG25T24K4	245,600	LTB25T24K4	212,400	20	4	1300	500	160	②
		36+0	LTG25T36K4	275,200	LTB25T36K4	240,900	30	6	1500	500	160	●
		48+0	LTG25T48K4	307,300	LTB25T48K4	271,700	42	6	1600	500	160	●
		60+0	LTG25T60K4	336,900	LTB25T60K4	303,700	54	6	1800	500	160	●

- 下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。
 ■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
 ■分岐のブレーカは100V配線です。
 ■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
 ■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
 (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA