

## 下部スペース付電灯分電盤(分岐:パールテクトブレーカ)

<b>LTG-T-K5</b> <b>LTB-T-K5</b> <b>保護等級 IP2XD</b>	分岐:パールテクトブレーカ(2P20A)		<b>LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)</b>
	キャビネット キャビネット板厚 ハンドル 塗装色 アースねじ	スチール製 1.6mm 平面ハンドル 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) M8×12(緑頭)	
			 ■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3** **主幹:単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器** **送りスペース付** **下部スペース(500mm)付**

主幹 (A)	スペース寸法 タテヨコガフサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)			
<b>協約形 KC 50 (60)</b>	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×230×85	<b>6+0</b>	LTG05T06K5	<b>89,400</b>	LTB05T06K5	<b>81,300</b>	4	2	1100 400 120 (2)
		<b>12+0</b>	LTG05T12K5	<b>102,800</b>	LTB05T12K5	<b>94,800</b>	10	2	1200 400 120 (2)
		<b>24+0</b>	LTG05T24K5	<b>130,900</b>	LTB05T24K5	<b>122,900</b>	20	4	1200 400 120 (2)
		<b>36+0</b>	LTG05T36K5	<b>159,600</b>	LTB05T36K5	<b>151,600</b>	30	6	1300 400 120 (2)
<b>経済形 EC 100 (75.) (125)</b>	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×230×85	<b>12+0</b>	LTG10T12K5	<b>133,600</b>	LTB10T12K5	<b>113,900</b>	10	2	1200 400 120 (2)
		<b>24+0</b>	LTG10T24K5	<b>162,700</b>	LTB10T24K5	<b>142,600</b>	20	4	1300 400 120 (2)
		<b>36+0</b>	LTG10T36K5	<b>191,500</b>	LTB10T36K5	<b>171,500</b>	30	6	1500 400 120 (●)
		<b>48+0</b>	LTG10T48K5A	<b>221,200</b>	LTB10T48K5A	<b>201,300</b>	42	6	1600 500 160 (●)
<b>150</b>	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×330×125	<b>60+0</b>	LTG10T60K5	<b>251,000</b>	LTB10T60K5	<b>231,100</b>	54	6	1800 500 160 (●)
		<b>24+0</b>	LTG15T24K5	<b>173,400</b>	LTB15T24K5	<b>153,500</b>	20	4	1300 400 120 (2)
		<b>36+0</b>	LTG15T36K5	<b>202,300</b>	LTB15T36K5	<b>182,300</b>	30	6	1500 400 120 (●)
		<b>48+0</b>	LTG15T48K5A	<b>232,200</b>	LTB15T48K5A	<b>212,100</b>	42	6	1600 500 160 (●)
<b>200 (175.) (225)</b>	送りスペース 200×100×91 下部スペース 500×330×125	<b>60+0</b>	LTG15T60K5	<b>261,900</b>	LTB15T60K5	<b>242,100</b>	54	6	1800 500 160 (●)
		<b>24+0</b>	LTG20T24K5	<b>243,900</b>	LTB20T24K5	<b>206,100</b>	20	4	1400 500 160 (2)
		<b>36+0</b>	LTG20T36K5	<b>272,800</b>	LTB20T36K5	<b>235,000</b>	30	6	1600 500 160 (●)
		<b>48+0</b>	LTG20T48K5	<b>302,800</b>	LTB20T48K5	<b>264,800</b>	42	6	1700 500 160 (●)
<b>250</b>	送りスペース 200×100×91 下部スペース 500×330×125	<b>24+0</b>	LTG25T24K5	<b>252,700</b>	LTB25T24K5	<b>218,300</b>	20	4	1400 500 160 (2)
		<b>36+0</b>	LTG25T36K5	<b>281,200</b>	LTB25T36K5	<b>248,000</b>	30	6	1600 500 160 (●)
		<b>48+0</b>	LTG25T48K5	<b>312,100</b>	LTB25T48K5	<b>277,600</b>	42	6	1700 500 160 (●)

■下部スペースのカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカーは100V配線です。

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

## 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>GBU-53-1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>GBU-63-1KC</b>	〃
3P2E 125AF 75~125A	<b>GBU-123-1EC</b>	130×75×80
3P2E 150AF 150A	<b>GBU-153-1EC</b>	〃
3P2E 225AF 175~225A	<b>GBU-223-1EA</b>	165×105×82
3P2E 250AF 250A	<b>GBU-253-1EA</b>	〃

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>BU-53-1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>BU-63-1KC</b>	〃
3P2E 125AF 75~125A	<b>BU-123-1EC</b>	130×75×80
3P2E 150AF 150A	<b>BU-153-1EC</b>	〃
3P2E 225AF 175~225A	<b>BU-223-1EA</b>	165×105×82
3P2E 250AF 250A	<b>BU-253-1EA</b>	〃

## 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA