

標準分電盤
下部スペース付電灯分電盤(分岐:パールテクトブレーカ)

LTG-T-K6 LTB-T-K6 保護等級 IP2XD	分岐:パールテクトブレーカ(2P20A)		 <p>■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。</p>
	キャビネット	スチール製	
	キャビネット板厚	1.6mm	
	ハンドル	平面ハンドル	
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)	
	アースねじ	M8×12(緑頭)	

単3

主幹: 単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(600mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテヨコガフサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)			
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 600×230×85	6+0	LTG05T06K6	99,500	LTB05T06K6	91,500	4	2	②
		12+0	LTG05T12K6	110,600	LTB05T12K6	102,300	10	2	②
		24+0	LTG05T24K6	139,100	LTB05T24K6	130,800	20	4	②
		36+0	LTG05T36K6	168,200	LTB05T36K6	160,000	30	6	②
経済形 EC 100 (75.) (125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 600×230×85	12+0	LTG10T12K6	141,900	LTB10T12K6	121,700	10	2	②
		24+0	LTG10T24K6	171,100	LTB10T24K6	150,900	20	4	②
		36+0	LTG10T36K6	200,500	LTB10T36K6	180,200	30	6	●
		48+0	LTG10T48K6	230,600	LTB10T48K6	210,500	42	6	●
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 600×230×85	24+0	LTG15T24K6	182,100	LTB15T24K6	161,900	20	4	②
		36+0	LTG15T36K6	211,400	LTB15T36K6	191,300	30	6	●
		48+0	LTG15T48K6	241,700	LTB15T48K6	221,300	42	6	●
		24+0	LTG20T24K6	253,600	LTB20T24K6	215,300	20	4	●
200 (175.) (225.)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 600×330×125	36+0	LTG20T36K6	282,900	LTB20T36K6	244,600	30	6	●
		48+0	LTG20T48K6	313,300	LTB20T48K6	274,800	42	6	●
		24+0	LTG25T24K6	259,200	LTB25T24K6	224,400	20	4	●
		36+0	LTG25T36K6	287,200	LTB25T36K6	254,000	30	6	●
(注1) 250	送りスペース 200×100×91 下部スペース 600×330×125	48+0	LTG25T48K6	318,500	LTB25T48K6	283,700	42	6	●

■下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカーは100V配線です。

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■下部スペースは木板2枚分割となります。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	//

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。