

標準分電盤


非常回路付電灯分電盤 (分岐：パールテクトブレーカ)

LTG-T-F2  
LTB-T-F2

保護等級 IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



単3

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

非常回路(×2)付

送りスペース付

主幹 (A)	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	パールテクト ブレーカ 2P1E 20A×2	6+0	LTG05T06F2	69,800	LTB05T06F2	61,800	4	2				●
		12+0	LTG05T12F2	83,200	LTB05T12F2	75,200	10	2	600	400	120	●
		24+0	LTG05T24F2	111,900	LTB05T24F2	106,700	20	4	700	400	120	●
		36+0	LTG05T36F2	140,700	LTB05T36F2	134,900	30	6	800	400	120	●
経済形 EC 100 (75、 125)	パールテクト ブレーカ 2P1E 20A×2	12+0	LTG10T12F2	112,500	LTB10T12F2	92,700	10	2	700	400	120	●
		24+0	LTG10T24F2	141,900	LTB10T24F2	121,700	20	4	800	400	120	●
		36+0	LTG10T36F2	170,900	LTB10T36F2	151,000	30	6	1000	400	120	●
		48+0	LTG10T48F2A	201,100	LTB10T48F2A	181,000	42	6	1100	500	160	●
150	パールテクト ブレーカ 2P1E 20A×2	60+0	LTG10T60F2A	230,900	LTB10T60F2A	211,000	54	6	1300	500	160	●
		24+0	LTG15T24F2	152,600	LTB15T24F2	132,600	20	4	800	400	120	●
		36+0	LTG15T36F2	182,000	LTB15T36F2	161,800	30	6	1000	400	120	●
		48+0	LTG15T48F2A	211,900	LTB15T48F2A	194,600	42	6	1100	500	160	●
200 (175、 225)	パールテクト ブレーカ 2P1E 20A×2	60+0	LTG15T60F2A	242,000	LTB15T60F2A	222,000	54	6	1300	500	160	●
		24+0	LTG20T24F2	223,000	LTB20T24F2	187,500	20	4	900	500	160	●
		36+0	LTG20T36F2	252,300	LTB20T36F2	216,600	30	6	1100	500	160	●
		48+0	LTG20T48F2	282,300	LTB20T48F2	246,900	42	6	1200	500	160	●
(注1) 250	パールテクト ブレーカ 2P1E 20A×2	60+0	LTG20T60F2	313,300	LTB20T60F2	277,800	54	6	1400	500	160	●
		24+0	LTG25T24F2	230,100	LTB25T24F2	199,300	20	4	900	500	160	●
		36+0	LTG25T36F2	259,900	LTB25T36F2	229,000	30	6	1100	500	160	●
		48+0	LTG25T48F2	291,800	LTB25T48F2	258,600	42	6	1200	500	160	●
		60+0	LTG25T60F2	322,700	LTB25T60F2	289,500	54	6	1400	500	160	●

- 上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 非常回路の定格電流は協約形KC50(60A)は30A、経済形EC100A以上の主幹は定格電流50Aです。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- 非常回路付(一次送り分岐ユニット)は標準2回路ですが、EC100A以上の主幹は4回路への組み替えが可能です。別途お問い合わせください。
- 塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹		一次送り2回路ユニット	主幹		一次送り4回路ユニット組込
KC	50(60A)	分岐上位	KC	50(60A)	組替不可
EC	100(75、125、150)A	主幹横	EC	100(75、125、150)A	組替可能
EA	200(175、225、250)A	主幹横	EA	200(175、225、250)A	組替可能

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75～125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175～225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75～125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175～225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

～60A	30mA
75～250A	100/200/500mA