


# タイムスイッチ付電灯分電盤 (分岐:パールテクトブレーカ)

<b>LTG-T-TS</b> <b>LTB-T-TS</b>  <b>保護等級 IP2XD</b>	分岐:パールテクトブレーカ(2P20A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.6mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースねじ	M8×12(緑頭)

**単3**主幹: 単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

タイムスイッチ付 (※送りスペースなし)

主幹(A)	タイムスイッチ	分岐回路数 +予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)			
協約形 <b>KC</b> <b>50</b> (60)	タイムスイッチ	6+0	LTG05T06TS	97,500	LTB05T06TS	89,400	4	2	●
		12+0	LTG05T12TS	111,100	LTB05T12TS	103,000	10	2	●
		24+0	LTG05T24TS	139,400	LTB05T24TS	134,200	20	4	●
		36+0	LTG05T36TS	168,200	LTB05T36TS	162,200	30	6	●
経済形 <b>EC</b> <b>100</b> (75.) (125)	タイムスイッチ	12+0	LTG10T12TS	140,000	LTB10T12TS	122,900	10	2	●
		24+0	LTG10T24TS	169,200	LTB10T24TS	149,100	20	4	●
		36+0	LTG10T36TS	198,400	LTB10T36TS	178,400	30	6	●
		48+0	LTG10T48TSA	228,400	LTB10T48TSA	208,400	42	6	●
		60+0	LTG10T60TSA	258,400	LTB10T60TSA	238,500	54	6	●
		24+0	LTG15T24TS	180,100	LTB15T24TS	160,000	20	4	●
150	タイムスイッチ	36+0	LTG15T36TS	209,300	LTB15T36TS	189,200	30	6	●
		48+0	LTG15T48TSA	239,400	LTB15T48TSA	219,300	42	6	●
		60+0	LTG15T60TSA	269,500	LTB15T60TSA	249,300	54	6	●
		24+0	LTG20T24TS	254,300	LTB20T24TS	216,200	20	4	●
200 (175.) (225.)	タイムスイッチ	36+0	LTG20T36TS	283,700	LTB20T36TS	245,300	30	6	●
		48+0	LTG20T48TS	313,600	LTB20T48TS	275,600	42	6	●
		60+0	LTG20T60TS	344,600	LTB20T60TS	306,500	54	6	●
		24+0	LTG25T24TS	263,400	LTB25T24TS	229,000	20	4	●
(注1) <b>250</b>	タイムスイッチ	36+0	LTG25T36TS	293,100	LTB25T36TS	258,600	30	6	●
		48+0	LTG25T48TS	322,700	LTB25T48TS	288,300	42	6	●
		60+0	LTG25T60TS	354,800	LTB25T60TS	319,200	54	6	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式):停電補償付、AC100-200V共用×1(TB15601K)

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

## 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>GBU-53-1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>GBU-63-1KC</b>	//
3P2E 125AF 75~125A	<b>GBU-123-1EC</b>	130×75×80
3P2E 150AF 150A	<b>GBU-153-1EC</b>	//
3P2E 225AF 175~225A	<b>GBU-223-1EA</b>	165×105×82
3P2E 250AF 250A	<b>GBU-253-1EA</b>	//

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>BU-53-1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>BU-63-1KC</b>	//
3P2E 125AF 75~125A	<b>BU-123-1EC</b>	130×75×80
3P2E 150AF 150A	<b>BU-153-1EC</b>	//
3P2E 225AF 175~225A	<b>BU-223-1EA</b>	165×105×82
3P2E 250AF 250A	<b>BU-253-1EA</b>	//

## 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。