

自動点滅回路付電灯分電盤 (分岐: パールテクトブレーカ)

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユーパーツ

オプション価格


資料

LTG-T-TMH
LTB-T-TMH
保護等級 IP2XD

分岐: パールテクトブレーカ(2P20A)



LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹: 単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

自動点滅回路付

タイムスイッチ付 (※送りスペースなし)

主幹(A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)			
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	6+0	LTG05T06TMH	116,000	LTB05T06TMH	108,000	4 2	600 400 120	●
		12+0	LTG05T12TMH	129,700	LTB05T12TMH	121,500	10 2	700 400 120	●
		24+0	LTG05T24TMH	157,800	LTB05T24TMH	152,500	20 4	700 400 120	●
		36+0	LTG05T36TMH	186,600	LTB05T36TMH	180,600	30 6	800 400 120	●
経済形 EC 100 (75) (125)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LTG10T12TMH	160,900	LTB10T12TMH	140,700	10 2	700 400 120	●
		24+0	LTG10T24TMH	189,600	LTB10T24TMH	169,300	20 4	800 400 120	●
		36+0	LTG10T36TMH	218,600	LTB10T36TMH	198,700	30 6	1000 400 120	●
		48+0	LTG10T48TMH	248,800	LTB10T48TMH	228,700	42 6	1100 500 160	●
		60+0	LTG10T60TMH	278,600	LTB10T60TMH	258,700	54 6	1300 500 160	●
		24+0	LTG15T24TMH	200,300	LTB15T24TMH	180,300	20 4	800 400 120	●
150	タイムスイッチ 電磁接触器	36+0	LTG15T36TMH	229,700	LTB15T36TMH	209,500	30 6	1000 400 120	●
		48+0	LTG15T48TMH	259,600	LTB15T48TMH	239,600	42 6	1100 500 160	●
		60+0	LTG15T60TMH	289,700	LTB15T60TMH	269,700	54 6	1300 500 160	●
		24+0	LTG20T24TMH	271,500	LTB20T24TMH	233,700	20 4	900 500 160	●
200 (175) (225)	タイムスイッチ 電磁接触器	36+0	LTG20T36TMH	300,900	LTB20T36TMH	262,800	30 6	1100 500 160	●
		48+0	LTG20T48TMH	330,800	LTB20T48TMH	293,100	42 6	1200 500 160	●
		60+0	LTG20T60TMH	361,300	LTB20T60TMH	323,500	54 6	1400 500 160	●
		24+0	LTG25T24TMH	281,200	LTB25T24TMH	245,600	20 4	900 500 160	●
(注1) 250	タイムスイッチ 電磁接触器	36+0	LTG25T36TMH	310,800	LTB25T36TMH	275,200	30 6	1100 500 160	●
		48+0	LTG25T48TMH	340,500	LTB25T48TMH	304,900	42 6	1200 500 160	●
		60+0	LTG25T60TMH	371,400	LTB25T60TMH	336,900	54 6	1400 500 160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカーは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式): 停電補償付、AC100-200V共用×1(TB15601K)

■電磁接触器仕様: 定格通電電流25A(AC3級200-220V13A)×1(HC10)

■EEスイッチ接続端子: 自動、手動切換スイッチ付

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	//

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA