



**単3** 主幹: 単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路付 タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		分岐内容	キビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)			
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67	6+0	LTG05T06T1M2H	147,600	LTB05T06T1M2H	139,600	4 2	900 400 120	●
		12+0	LTG05T12T1M2H	156,600	LTB05T12T1M2H	148,400	10 2	1000 400 120	●
		24+0	LTG05T24T1M2H	184,600	LTB05T24T1M2H	179,400	20 4	1000 400 120	●
		36+0	LTG05T36T1M2H	213,400	LTB05T36T1M2H	207,400	30 6	1100 400 120	●
経済形 EC 100 (75) (125)	送りスペース 160×90×67	12+0	LTG10T12T1M2H	187,800	LTB10T12T1M2H	168,100	10 2	1000 400 120	●
		24+0	LTG10T24T1M2H	216,700	LTB10T24T1M2H	196,600	20 4	1100 400 120	●
		36+0	LTG10T36T1M2H	245,800	LTB10T36T1M2H	225,800	30 6	1300 400 120	●
		48+0	LTG10T48T1M2H	275,900	LTB10T48T1M2H	255,900	42 6	1400 500 160	●
150	送りスペース 160×90×91	60+0	LTG10T60T1M2H	305,800	LTB10T60T1M2H	286,000	54 6	1600 500 160	●
		24+0	LTG15T24T1M2H	227,500	LTB15T24T1M2H	207,400	20 4	1100 400 120	●
		36+0	LTG15T36T1M2H	256,800	LTB15T36T1M2H	236,700	30 6	1300 400 120	●
		48+0	LTG15T48T1M2H	286,900	LTB15T48T1M2H	266,700	42 6	1400 500 160	●
200 (175) (225)	送りスペース 200×100×91	60+0	LTG15T60T1M2H	316,900	LTB15T60T1M2H	296,800	54 6	1600 500 160	●
		24+0	LTG20T24T1M2H	298,800	LTB20T24T1M2H	260,900	20 4	1200 500 160	●
		36+0	LTG20T36T1M2H	328,100	LTB20T36T1M2H	289,900	30 6	1400 500 160	●
		48+0	LTG20T48T1M2H	358,200	LTB20T48T1M2H	320,000	42 6	1500 500 160	●
(注1) 250	送りスペース 200×100×91	60+0	LTG20T60T1M2H	388,700	LTB20T60T1M2H	350,600	54 6	1700 500 160	●
		24+0	LTG25T24T1M2H	307,300	LTB25T24T1M2H	274,100	20 4	1200 500 160	●
		36+0	LTG25T36T1M2H	336,900	LTB25T36T1M2H	301,300	30 6	1400 500 160	●
		48+0	LTG25T48T1M2H	367,800	LTB25T48T1M2H	333,400	42 6	1500 500 160	●
		60+0	LTG25T60T1M2H	399,900	LTB25T60T1M2H	364,300	54 6	1700 500 160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカーは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式): 停電補償付、AC100-200V共用×1(TB15601K)

■電磁接触器仕様: 定格通電電流25A(AC3級200-220V13A)×2(HC10)

■EEスイッチ接続端子: 自動、手動切換スイッチ付

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

## 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	〃

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	〃

## 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。