

標準分電盤  
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐:パールテクトブレーカ)

<b>LTG-T-T2M2H</b> <b>LTB-T-T2M2H</b>  <b>保護等級 IP2XD</b>	分岐:パールテクトブレーカ(2P20A)		<p>■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。</p>
	キャビネット	スチール製	
	キャビネット板厚	1.6mm	
	ハンドル	平面ハンドル	
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)	
	アースねじ	M8×12(緑頭)	

単3

主幹: 単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路付 タイムスイッチ(×2)付

主幹 (A)	スペース寸法 タメヨコフサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)			
<b>協約形 KC 50 (60)</b>	送りスペース 160×90×67	6+0	LTG05T06T2M2H	190,000	LTB05T06T2M2H	182,000	4	2	●
		12+0	LTG05T12T2M2H	199,500	LTB05T12T2M2H	191,500	10	2	900 400 120
		24+0	LTG05T24T2M2H	227,500	LTB05T24T2M2H	222,300	20	4	1000 400 120
		36+0	LTG05T36T2M2H	256,300	LTB05T36T2M2H	250,500	30	6	1100 400 120
<b>経済形 EC 100 (75) (125)</b>	送りスペース 160×90×67	12+0	LTG10T12T2M2H	231,100	LTB10T12T2M2H	211,400	10	2	1000 400 120
		24+0	LTG10T24T2M2H	260,000	LTB10T24T2M2H	239,800	20	4	1100 400 120
		36+0	LTG10T36T2M2H	289,000	LTB10T36T2M2H	269,100	30	6	1300 400 120
	送りスペース 160×90×91	48+0	LTG10T48T2M2H	319,200	LTB10T48T2M2H	299,200	42	6	1400 500 160
		60+0	LTG10T60T2M2H	349,000	LTB10T60T2M2H	329,200	54	6	1600 500 160
		24+0	LTG15T24T2M2H	270,700	LTB15T24T2M2H	250,800	20	4	1100 400 120
<b>150</b>	送りスペース 160×90×67	36+0	LTG15T36T2M2H	300,000	LTB15T36T2M2H	280,000	30	6	1300 400 120
		48+0	LTG15T48T2M2H	330,000	LTB15T48T2M2H	310,100	42	6	1400 500 160
		60+0	LTG15T60T2M2H	360,100	LTB15T60T2M2H	340,100	54	6	1600 500 160
		24+0	LTG20T24T2M2H	342,100	LTB20T24T2M2H	304,000	20	4	1200 500 160
<b>200 (175) (225)</b>	送りスペース 200×100×91	36+0	LTG20T36T2M2H	371,500	LTB20T36T2M2H	333,100	30	6	1400 500 160
		48+0	LTG20T48T2M2H	401,100	LTB20T48T2M2H	363,200	42	6	1500 500 160
		60+0	LTG20T60T2M2H	431,900	LTB20T60T2M2H	394,000	54	6	1700 500 160
		24+0	LTG25T24T2M2H	352,400	LTB25T24T2M2H	317,900	20	4	1200 500 160
<b>(注1) 250</b>	送りスペース 200×100×91	36+0	LTG25T36T2M2H	382,000	LTB25T36T2M2H	347,700	30	6	1400 500 160
		48+0	LTG25T48T2M2H	411,700	LTB25T48T2M2H	377,300	42	6	1500 500 160
		60+0	LTG25T60T2M2H	443,700	LTB25T60T2M2H	408,100	54	6	1700 500 160

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式): 停電補償付、AC100-200V共用×2(TB15601K)

■電磁接触器仕様: 定格通電電流25A(AC3級200-220V13A)×2(HC10)

■EEスイッチ接続端子: 自動、手動切換スイッチ付

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

#### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>GBU-53-1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>GBU-63-1KC</b>	//
3P2E 125AF 75~125A	<b>GBU-123-1EC</b>	130×75×80
3P2E 150AF 150A	<b>GBU-153-1EC</b>	//
3P2E 225AF 175~225A	<b>GBU-223-1EA</b>	165×105×82
3P2E 250AF 250A	<b>GBU-253-1EA</b>	//

#### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>BU-53-1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>BU-63-1KC</b>	//
3P2E 125AF 75~125A	<b>BU-123-1EC</b>	130×75×80
3P2E 150AF 150A	<b>BU-153-1EC</b>	//
3P2E 225AF 175~225A	<b>BU-223-1EA</b>	165×105×82
3P2E 250AF 250A	<b>BU-253-1EA</b>	//

#### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。