

電灯分電盤

(分岐:ミニ・イコールブレーカ)

LTG-A LTB-A 保護等級 IP2XD	分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)		 <p>■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。</p>
	キャビネット	スチール製	
	キャビネット板厚	1.6mm	
	ハンドル	平面ハンドル	
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)	
	アースねじ	M8×12(緑頭)	

単3 主幹: 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		キビネット寸法(mm) タテ ヨコ カサ	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)		
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67	10+0	LTG05A10	98,300	LTB05A10	90,800	600 500 120	(2)
		16+2	LTG05A162	114,400	LTB05A162	106,800	700 500 120	(2)
		24+0	LTG05A24	136,500	LTB05A24	128,100	800 500 120	(2)
		30+0	LTG05A30	151,800	LTB05A30	144,700	900 500 120	(2)
経済形 EC 100 (75) (125)	送りスペース 160×90×67	18+0	LTG10A18B	151,800	LTB10A18B	141,200	800 500 120	(2)
		24+0	LTG10A24B	169,700	LTB10A24B	158,900	900 500 120	(2)
		30+0	LTG10A30B	186,300	LTB10A30B	176,800	1000 500 120	(2)
		40+2	LTG10A402B	215,900	LTB10A402B	206,400	1100 500 120	(2)
150	送りスペース 160×90×67	18+0	LTG15A18B	169,700	LTB15A18B	154,200	800 500 120	(2)
		24+0	LTG15A24B	185,000	LTB15A24B	169,700	900 500 120	(2)
		30+0	LTG15A30B	202,900	LTB15A30B	186,300	1000 500 120	(2)
		40+2	LTG15A402B	230,100	LTB15A402B	214,800	1100 500 120	(2)
200 (175) (225)	送りスペース 200×100×91	18+0	LTG20A18	244,400	LTB20A18	236,100	900 500 160	(2)
		24+0	LTG20A24	259,900	LTB20A24	251,500	1000 500 160	(2)
		28+2	LTG20A282	270,500	LTB20A282	262,200	1100 500 160	(2)
		40+2	LTG20A402	301,300	LTB20A402	293,100	1300 500 160	(2)
(注1) 250	送りスペース 200×100×91	18+0	LTG25A18	249,100	LTB25A18	244,400	900 500 160	(2)
		24+0	LTG25A24	265,700	LTB25A24	259,900	1000 500 160	(2)
		28+2	LTG25A282	275,200	LTB25A282	270,500	1100 500 160	(2)
		40+2	LTG25A402	307,300	LTB25A402	301,300	1300 500 160	(2)
400	送りスペース 200×100×131	30+0	LTG40A30	474,600	LTB40A30	455,600	1400 600 200	●
		42+0	LTG40A42	505,400	LTB40A42	486,400	1600 600 200	●
		54+0	LTG40A54A	552,900	LTB40A54A	533,900	1800 600 200	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	//
3P2E 400AF 400A	GBU-403-1EA	257×140×132

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	//
3P2E 400AF 400A	BU-403-1EA	257×140×132

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~400A	100/200/500mA