


# 下部スペース付電灯分電盤

(分岐:ミニ・イコールブレーカ)

<b>LTG-A-K3</b> <b>LTB-A-K3</b>  <b>保護等級 IP2XD</b>	分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)	
	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.6mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースねじ	M8×12(緑頭)

**単3**主幹: 単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		キャビネット寸法(mm) タテ ヨコ フサ	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)		
<b>協約形 KC 50 (60)</b>	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	10+0	LTG05A10K3	110,600	LTB05A10K3	103,000	900 500 120	②
		18+0	LTG05A18K3	130,900	LTB05A18K3	123,500	1000 500 120	②
		24+0	LTG05A24K3	148,300	LTB05A24K3	141,200	1100 500 120	②
		30+0	LTG05A30K3	164,900	LTB05A30K3	156,600	1200 500 120	②
<b>経済形 EC 100 (75)</b>	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	18+0	LTG10A18K3B	163,700	LTB10A18K3B	154,200	1100 500 120	②
		24+0	LTG10A24K3B	181,500	LTB10A24K3B	170,800	1200 500 120	②
		30+0	LTG10A30K3B	199,300	LTB10A30K3B	188,700	1300 500 120	②
		42+0	LTG10A42K3B	233,700	LTB10A42K3B	223,000	1400 500 160	②
<b>150 (125)</b>	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	18+0	LTG15A18K3B	181,500	LTB15A18K3B	166,100	1100 500 120	②
		24+0	LTG15A24K3B	196,900	LTB15A24K3B	181,500	1200 500 120	②
		30+0	LTG15A30K3B	214,800	LTB15A30K3B	199,300	1300 500 120	②
		42+0	LTG15A42K3B	248,000	LTB15A42K3B	232,500	1400 500 160	②
<b>200 (175、 (225)</b>	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	18+0	LTG20A18K3	252,700	LTB20A18K3	244,400	1200 500 160	②
		24+0	LTG20A24K3	271,700	LTB20A24K3	263,400	1300 500 160	②
		30+0	LTG20A30K3	288,300	LTB20A30K3	278,800	1400 500 160	②
		42+0	LTG20A42K3	319,200	LTB20A42K3	310,800	1600 500 160	●
<b>(注1) 250</b>	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	18+0	LTG25A18K3	262,200	LTB25A18K3	256,200	1200 500 160	②
		24+0	LTG25A24K3	277,600	LTB25A24K3	271,700	1300 500 160	②
		30+0	LTG25A30K3	293,100	LTB25A30K3	288,300	1400 500 160	②
		42+0	LTG25A42K3	325,100	LTB25A42K3	319,200	1600 500 160	●

■下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

## 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>GBU-53-1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>GBU-63-1KC</b>	〃
3P2E 125AF 75~125A	<b>GBU-123-1EC</b>	130×75×80
3P2E 150AF 150A	<b>GBU-153-1EC</b>	〃
3P2E 225AF 175~225A	<b>GBU-223-1EA</b>	165×105×82
3P2E 250AF 250A	<b>GBU-253-1EA</b>	〃

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>BU-53-1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>BU-63-1KC</b>	〃
3P2E 125AF 75~125A	<b>BU-123-1EC</b>	130×75×80
3P2E 150AF 150A	<b>BU-153-1EC</b>	〃
3P2E 225AF 175~225A	<b>BU-223-1EA</b>	165×105×82
3P2E 250AF 250A	<b>BU-253-1EA</b>	〃

## 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。