

## 下部スペース付電灯分電盤(分岐:ミニ・イコールブレーカ)

<b>LTG-A-K4</b> <b>LTB-A-K4</b>  <b>保護等級 IP2XD</b>	分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)		 <p>■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。</p>
	キャビネット	スチール製	
	キャビネット板厚	1.6mm	
	ハンドル	平面ハンドル	
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)	
	アースねじ	M8×12(緑頭)	

単3 主幹: 単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテヨコカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		キビネット寸法(mm) タテ ヨコ カサ	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)		
<b>協約形 KC 50 (60)</b>	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×330×85	10+0	LTG05A10K4	115,800	LTB05A10K4	108,300	1000 500 120	(2)
		18+0	LTG05A18K4	136,500	LTB05A18K4	129,300	1100 500 120	(2)
		24+0	LTG05A24K4	153,100	LTB05A24K4	145,900	1200 500 120	(2)
		30+0	LTG05A30K4	169,700	LTB05A30K4	162,600	1300 500 120	(2)
<b>経済形 EC 100 (75.) (125)</b>	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×330×85	18+0	LTG10A18K4B	169,700	LTB10A18K4B	158,900	1200 500 120	(2)
		24+0	LTG10A24K4B	186,300	LTB10A24K4B	176,800	1300 500 120	(2)
		30+0	LTG10A30K4B	204,000	LTB10A30K4B	193,400	1400 500 160	(2)
		42+0	LTG10A42K4B	238,500	LTB10A42K4B	229,000	1500 500 160	●
<b>150</b>	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×330×85	18+0	LTG15A18K4B	186,300	LTB15A18K4B	170,800	1200 500 120	(2)
		24+0	LTG15A24K4B	202,900	LTB15A24K4B	186,300	1300 500 120	(2)
		30+0	LTG15A30K4B	219,500	LTB15A30K4B	204,000	1400 500 160	(2)
		42+0	LTG15A42K4B	252,700	LTB15A42K4B	237,300	1500 500 160	●
<b>200 (175.) (225)</b>	送りスペース 200×100×91 下部スペース 400×330×125	18+0	LTG20A18K4	256,200	LTB20A18K4	248,000	1300 500 160	(2)
		24+0	LTG20A24K4	277,600	LTB20A24K4	268,100	1400 500 160	(2)
		30+0	LTG20A30K4	293,100	LTB20A30K4	284,700	1500 500 160	●
		42+0	LTG20A42K4	325,100	LTB20A42K4	315,600	1700 500 160	●
<b>250 (注1)</b>	送りスペース 200×100×91 下部スペース 400×330×125	18+0	LTG25A18K4	267,000	LTB25A18K4	262,200	1300 500 160	(2)
		24+0	LTG25A24K4	282,300	LTB25A24K4	277,600	1400 500 160	(2)
		30+0	LTG25A30K4	297,800	LTB25A30K4	293,100	1500 500 160	●
		42+0	LTG25A42K4	329,800	LTB25A42K4	325,100	1700 500 160	●

- 下部スペースのカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。
- 上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- 塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

## 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	//

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	//

## 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。