


標準分電盤
下部スペース付電灯分電盤(分岐:ミニ・イコールブレーカ)

LTG-A-K5
LTB-A-K5
保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)



LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹: 単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		キャビネット寸法(mm) タテ ヨコ フカサ	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)		
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×330×85	10+0	LTG05A10K5	124,600	LTB05A10K5	117,000	1100 500 120	②
		18+0	LTG05A18K5	144,700	LTB05A18K5	137,600	1200 500 120	②
		24+0	LTG05A24K5	162,600	LTB05A24K5	154,200	1300 500 120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 500×330×125	30+0	LTG05A30K5	177,900	LTB05A30K5	170,800	1400 500 160	②
経済形 EC 100 (75.) (125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×330×85	18+0	LTG10A18K5B	177,900	LTB10A18K5B	167,300	1300 500 120	②
		24+0	LTG10A24K5B	195,800	LTB10A24K5B	185,000	1400 500 160	②
		30+0	LTG10A30K5B	212,400	LTB10A30K5B	202,900	1500 500 160	●
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 500×330×125	42+0	LTG10A42K5B	248,000	LTB10A42K5B	237,300	1600 500 160	●
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×330×85	18+0	LTG15A18K5B	195,800	LTB15A18K5B	179,200	1300 500 120	②
		24+0	LTG15A24K5B	211,100	LTB15A24K5B	195,800	1400 500 160	②
		30+0	LTG15A30K5B	229,000	LTB15A30K5B	212,400	1500 500 160	●
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 500×330×125	42+0	LTG15A42K5B	262,200	LTB15A42K5B	245,600	1600 500 160	●
200 (175.) (225.)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 500×330×125	18+0	LTG20A18K5	270,500	LTB20A18K5	262,200	1400 500 160	②
		24+0	LTG20A24K5	286,000	LTB20A24K5	277,600	1500 500 160	●
		30+0	LTG20A30K5	301,300	LTB20A30K5	293,100	1600 500 160	●
	送りスペース 200×100×91 下部スペース 500×330×125	42+0	LTG20A42K5	333,400	LTB20A42K5	325,100	1800 500 160	●
(注1) 250	送りスペース 200×100×91 下部スペース 500×330×125	18+0	LTG25A18K5	275,200	LTB25A18K5	270,500	1400 500 160	②
		24+0	LTG25A24K5	291,800	LTB25A24K5	286,000	1500 500 160	●
		30+0	LTG25A30K5	307,300	LTB25A30K5	301,300	1600 500 160	●
	送りスペース 200×100×91 下部スペース 500×330×125	42+0	LTG25A42K5	338,200	LTB25A42K5	333,400	1800 500 160	●

■下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

G

電灯分電盤

電動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

接地端子盤

分歧ユニット

オプション価格

資料

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	//

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。