

非常回路付電灯分電盤 (分岐:ミニ・イコールブレーカ)

LTG-A-F2 LTB-A-F2 保護等級 IP2XD	分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)			LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)
	キャビネット	スチール製		
	キャビネット板厚	1.6mm		
	ハンドル	平面ハンドル		
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)		

単3主幹: 単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

非常回路(×2)付

(※送りスペースなし)

主幹 (A)	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)		
協約形 KC 50 (60)	ミニ・イコール ブレーカ 2P1E 20AX2	10+0	LTG05A10F2	115,800	LTB05A10F2	108,300	600 500 120	●
		18+0	LTG05A18F2	136,500	LTB05A18F2	129,300	700 500 120	●
		24+0	LTG05A24F2	153,100	LTB05A24F2	145,900	800 500 120	●
		30+0	LTG05A30F2	169,700	LTB05A30F2	162,600	900 500 120	●
経済形 EC 100 (75、 125)	ミニ・イコール ブレーカ 2P1E 20AX2	18+0	LTG10A18F2B	169,700	LTB10A18F2B	158,900	800 500 120	●
		24+0	LTG10A24F2B	186,300	LTB10A24F2B	175,600	900 500 120	●
		30+0	LTG10A30F2B	204,000	LTB10A30F2B	193,400	1000 500 120	●
		42+0	LTG10A42F2B	238,500	LTB10A42F2B	229,000	1100 500 120	●
150	ミニ・イコール ブレーカ 2P1E 20AX2	18+0	LTG15A18F2B	186,300	LTB15A18F2B	170,800	800 500 120	●
		24+0	LTG15A24F2B	202,900	LTB15A24F2B	186,300	900 500 120	●
		30+0	LTG15A30F2B	219,500	LTB15A30F2B	204,000	1000 500 120	●
		42+0	LTG15A42F2B	252,700	LTB15A42F2B	237,300	1100 500 120	●
200 (175、 225)	ミニ・イコール ブレーカ 2P1E 20AX2	18+0	LTG20A18F2	262,200	LTB20A18F2	252,700	900 500 160	●
		24+0	LTG20A24F2	277,600	LTB20A24F2	268,100	1000 500 160	●
		30+0	LTG20A30F2	293,100	LTB20A30F2	284,700	1100 500 160	●
		42+0	LTG20A42F2	325,100	LTB20A42F2	315,600	1300 500 160	●
(注1) 250	ミニ・イコール ブレーカ 2P1E 20AX2	18+0	LTG25A18F2	267,000	LTB25A18F2	262,200	900 500 160	●
		24+0	LTG25A24F2	282,300	LTB25A24F2	277,600	1000 500 160	●
		30+0	LTG25A30F2	297,800	LTB25A30F2	293,100	1100 500 160	●
		42+0	LTG25A42F2	329,800	LTB25A42F2	325,100	1300 500 160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。