


## タイムスイッチ付電灯分電盤 (分岐:ミニ・イコールブレーカ)

LTG-A-TS	分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
LTB-A-TS	
保護等級 IP2XD	
	キャビネット キャビネット板厚 ハンドル 塗装色 アースねじ
	スチール製 1.6mm 平面ハンドル 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) M8×12(緑頭)

単3 主幹: 単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

## タイムスイッチ付 (※送りスペースなし)

主幹 (A)	タイム スイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キビネット寸法(mm)	納 期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)		
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ	10+0	LTG05A10TS	131,300	LTB05A10TS	123,800	600 500 120	●
		18+0	LTG05A18TS	151,800	LTB05A18TS	144,700	700 500 120	●
		24+0	LTG05A24TS	169,700	LTB05A24TS	161,300	800 500 120	●
		30+0	LTG05A30TS	185,000	LTB05A30TS	177,900	900 500 120	●
経済形 EC 100 (75、 125)	タイムスイッチ	18+0	LTG10A18TSB	186,300	LTB10A18TSB	176,800	800 500 120	●
		24+0	LTG10A24TSB	204,000	LTB10A24TSB	193,400	900 500 120	●
		30+0	LTG10A30TSB	221,900	LTB10A30TSB	211,100	1000 500 120	●
		42+0	LTG10A42TSB	256,200	LTB10A42TSB	245,600	1100 500 120	●
150	タイムスイッチ	18+0	LTG15A18TSB	204,000	LTB15A18TSB	188,700	800 500 120	●
		24+0	LTG15A24TSB	219,500	LTB15A24TSB	204,000	900 500 120	●
		30+0	LTG15A30TSB	237,300	LTB15A30TSB	221,900	1000 500 120	●
		42+0	LTG15A42TSB	270,500	LTB15A42TSB	255,100	1100 500 120	●
200 (175、 225)	タイムスイッチ	18+0	LTG20A18TS	281,200	LTB20A18TS	271,700	900 500 160	●
		24+0	LTG20A24TS	296,600	LTB20A24TS	288,300	1000 500 160	●
		30+0	LTG20A30TS	312,100	LTB20A30TS	303,700	1100 500 160	●
		42+0	LTG20A42TS	344,000	LTB20A42TS	334,500	1300 500 160	●
(注1) 250	タイムスイッチ	18+0	LTG25A18TS	286,000	LTB25A18TS	281,200	900 500 160	●
		24+0	LTG25A24TS	301,300	LTB25A24TS	296,600	1000 500 160	●
		30+0	LTG25A30TS	317,900	LTB25A30TS	312,100	1100 500 160	●
		42+0	LTG25A42TS	348,800	LTB25A42TS	344,000	1300 500 160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式):停電補償付、AC100~200V共用×1(TB15601K)

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

## 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	〃

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	〃

## 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA