

## 自動点滅回路付電灯分電盤 (分岐:ミニ・イコールブレーカ)

LTG-A-TMH
LTB-A-TMH
保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)



キャビネット スチール製

キャビネット板厚 1.6mm


ハンドル 平面ハンドル

塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

アースねじ M8×12(緑頭)



LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹: 単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

自動点滅回路付

タイムスイッチ付 (※送りスペースなし)

主幹 (A)	自動点滅 回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)	納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)		
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+0	LTG05A10TMH	150,000	LTB05A10TMH	142,400	600 500 120	●
		18+0	LTG05A18TMH	170,800	LTB05A18TMH	162,600	700 500 120	●
		24+0	LTG05A24TMH	188,700	LTB05A24TMH	179,200	800 500 120	●
		30+0	LTG05A30TMH	204,000	LTB05A30TMH	196,900	900 500 120	●
経済形 EC 100 (75、 125)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG10A18TMH	206,400	LTB10A18TMH	195,800	800 500 120	●
		24+0	LTG10A24TMH	223,000	LTB10A24TMH	212,400	900 500 120	●
		30+0	LTG10A30TMH	240,900	LTB10A30TMH	230,100	1000 500 120	●
		42+0	LTG10A42TMH	275,200	LTB10A42TMH	265,700	1100 500 120	●
150	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG15A18TMH	223,000	LTB15A18TMH	207,600	800 500 120	●
		24+0	LTG15A24TMH	238,500	LTB15A24TMH	223,000	900 500 120	●
		30+0	LTG15A30TMH	256,200	LTB15A30TMH	240,900	1000 500 120	●
		42+0	LTG15A42TMH	289,500	LTB15A42TMH	274,100	1100 500 120	●
200 (175、 225)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG20A18TMH	297,800	LTB20A18TMH	289,500	900 500 160	●
		24+0	LTG20A24TMH	314,400	LTB20A24TMH	304,900	1000 500 160	●
		30+0	LTG20A30TMH	329,800	LTB20A30TMH	321,500	1100 500 160	●
		42+0	LTG20A42TMH	360,600	LTB20A42TMH	352,400	1300 500 160	●
(注1) 250	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG25A18TMH	303,700	LTB25A18TMH	297,800	900 500 160	●
		24+0	LTG25A24TMH	319,200	LTB25A24TMH	314,400	1000 500 160	●
		30+0	LTG25A30TMH	334,500	LTB25A30TMH	329,800	1100 500 160	●
		42+0	LTG25A42TMH	366,600	LTB25A42TMH	360,600	1300 500 160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式):停電補償付、AC100-200V共用×1(TB15601K)

■電磁接触器仕様:定格通電電流25A(AC3級200~220V13A)×1(HC10)

■EEスイッチ接続端子:自動、手動切換スイッチ付

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

## 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	〃

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	〃

## 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。