

LTG-A-T1M1H LTB-A-T1M1H 保護等級 IP2XD	分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)			LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)
	キャビネット	スチール製		
	キャビネット板厚	1.6mm		
	ハンドル	平面ハンドル		
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)		

単3 主幹: 単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路付 タイムスイッチ付

主幹(A)	スペース寸法 タテヨコカガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キビネッタ寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)		
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67	10+0	LTG05A10T1M1H	171,600	LTB05A10T1M1H	164,100	900 500 120	●
		18+0	LTG05A18T1M1H	192,200	LTB05A18T1M1H	185,000	1000 500 120	●
		24+0	LTG05A24T1M1H	208,800	LTB05A24T1M1H	202,900	1100 500 120	●
		30+0	LTG05A30T1M1H	225,400	LTB05A30T1M1H	218,300	1200 500 120	●
経済形 EC 100 (75) (125)	送りスペース 160×90×67	18+0	LTG10A18T1M1H	226,600	LTB10A18T1M1H	215,900	1100 500 120	●
		24+0	LTG10A24T1M1H	244,400	LTB10A24T1M1H	233,700	1200 500 120	●
		30+0	LTG10A30T1M1H	262,200	LTB10A30T1M1H	251,500	1300 500 120	●
	送りスペース 160×90×91	42+0	LTG10A42T1M1H	296,600	LTB10A42T1M1H	286,000	1400 500 160	●
	送りスペース 160×90×67	18+0	LTG15A18T1M1H	244,400	LTB15A18T1M1H	229,000	1100 500 120	●
150	送りスペース 160×90×67	24+0	LTG15A24T1M1H	259,900	LTB15A24T1M1H	244,400	1200 500 120	●
		30+0	LTG15A30T1M1H	277,600	LTB15A30T1M1H	262,200	1300 500 120	●
		42+0	LTG15A42T1M1H	310,800	LTB15A42T1M1H	295,400	1400 500 160	●
		18+0	LTG20A18T1M1H	321,500	LTB20A18T1M1H	312,100	1200 500 160	●
200 (175) (225)	送りスペース 200×100×91	24+0	LTG20A24T1M1H	336,900	LTB20A24T1M1H	327,400	1300 500 160	●
		30+0	LTG20A30T1M1H	352,400	LTB20A30T1M1H	344,000	1400 500 160	●
		42+0	LTG20A42T1M1H	384,400	LTB20A42T1M1H	374,900	1600 500 160	●
		18+0	LTG25A18T1M1H	326,300	LTB25A18T1M1H	321,500	1200 500 160	●
250 (注1)	送りスペース 200×100×91	24+0	LTG25A24T1M1H	341,700	LTB25A24T1M1H	336,900	1300 500 160	●
		30+0	LTG25A30T1M1H	357,100	LTB25A30T1M1H	352,400	1400 500 160	●
		42+0	LTG25A42T1M1H	389,100	LTB25A42T1M1H	384,400	1600 500 160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式):停電補償付、AC100~200V共用×1(TB15601K)

■電磁接触器仕様:定格通電電流25A(AC3級200~220V13A)×1(HC10)

■EEスイッチ接続端子:自動、手動切換スイッチ付

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	//

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA