


## 動力分電盤 (分岐: 分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

PTG-K	分岐: 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器(3P30A)
PTB-K	
保護等級 IP2XD	
	キャビネット スチール製 キャビネット板厚 1.6mm ハンドル 平面ハンドル 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) アースねじ M8×12(緑頭)



3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm) タテ ヨコ フサ	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)		
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67	6+0	PTG05K06	133,300	PTB05K06	122,400	700 500 120	(2)
		8+0	PTG05K08	150,100	PTB05K08	139,400	800 500 120	(2)
		10+0	PTG05K10	165,900	PTB05K10	156,000	900 500 120	(2)
		14+0	PTG05K14	195,000	PTB05K14	186,100	1000 500 120	(2)
経済形 EC 100 (75) (125)	送りスペース 160×90×67	6+0	PTG10K06	153,300	PTB10K06	140,500	800 500 120	(2)
		8+0	PTG10K08	170,500	PTB10K08	157,400	900 500 120	(2)
		10+0	PTG10K10	185,400	PTB10K10	173,200	1000 500 120	(2)
		14+0	PTG10K14	215,600	PTB10K14	201,400	1100 500 120	(2)
		16+0	PTG10K16	230,400	PTB10K16	218,200	1200 500 120	(2)
150	送りスペース 160×90×67	6+0	PTG15K06	164,000	PTB15K06	151,400	800 500 120	(2)
		8+0	PTG15K08	181,200	PTB15K08	168,200	900 500 120	(2)
		10+0	PTG15K10	196,200	PTB15K10	184,100	1000 500 120	(2)
		14+0	PTG15K14	226,300	PTB15K14	212,200	1100 500 120	(2)
		16+0	PTG15K16	241,200	PTB15K16	229,000	1200 500 120	(2)
200 (175) (225)	送りスペース 200×100×91	6+0	PTG20K06	261,400	PTB20K06	235,400	900 500 160	(2)
		8+0	PTG20K08	278,300	PTB20K08	252,300	1000 500 160	(2)
		10+0	PTG20K10	306,200	PTB20K10	269,100	1100 500 160	(2)
		14+0	PTG20K14	350,600	PTB20K14	311,200	1300 500 160	(2)
		18+0	PTG20K18	394,900	PTB20K18	346,700	1400 500 160	(2)
(注1) 250	送りスペース 200×100×91	6+0	PTG25K06	270,500	PTB25K06	248,000	900 500 160	(2)
		8+0	PTG25K08	288,300	PTB25K08	265,700	1000 500 160	(2)
		10+0	PTG25K10	315,600	PTB25K10	281,200	1100 500 160	(2)
		14+0	PTG25K14	360,600	PTB25K14	325,100	1300 500 160	(2)
		18+0	PTG25K18	404,600	PTB25K18	360,600	1400 500 160	(2)
400 (300)	送りスペース 200×100×131	10+0	PTG40K10	448,800	PTB40K10	425,100	1400 600 200	●
		14+0	PTG40K14	493,200	PTB40K14	468,800	1600 600 200	●
		18+0	PTG40K18A	529,000	PTB40K18A	508,100	1800 600 200	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

G

電灯分電盤

電灯動力混用分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

接地端子盤

オプション価格

## 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 175~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃
3P3E 400AF 300A 400A	GB-403EA	341×140×132

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 175~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃
3P3E 400AF 300A 400A	B-403EA	341×140×132

## 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~400A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。