

下部スペース付動力分電盤

(分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

PTG-K-K3
PTB-K-K3
保護等級 IP2XD


分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



PTGタイプ(主幹：漏電遮断器)



■PTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテヨコカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キビネット寸法(mm) タテ ヨコ カサ	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)		
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	6+0	PTG05K06K3	147,200	PTB05K06K3	136,100	1000 500 120	(2)
		8+0	PTG05K08K3	163,900	PTB05K08K3	152,800	1100 500 120	(2)
		10+0	PTG05K10K3	182,400	PTB05K10K3	169,800	1200 500 120	(2)
		14+0	PTG05K14K3	213,300	PTB05K14K3	199,600	1300 500 120	(2)
経済形 EC 100 (75.) (125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	6+0	PTG10K06K3	169,300	PTB10K06K3	154,400	1100 500 120	(2)
		8+0	PTG10K08K3	187,000	PTB10K08K3	171,100	1200 500 120	(2)
		10+0	PTG10K10K3	204,700	PTB10K10K3	187,200	1300 500 120	(2)
		14+0	PTG10K14K3	232,700	PTB10K14K3	215,300	1400 500 160	(2)
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	16+0	PTG10K16K3	250,500	PTB10K16K3	232,100	1500 500 160	●
		6+0	PTG15K06K3	180,300	PTB15K06K3	165,300	1100 500 120	(2)
		8+0	PTG15K08K3	197,800	PTB15K08K3	182,000	1200 500 120	(2)
		10+0	PTG15K10K3	215,600	PTB15K10K3	197,900	1300 500 120	(2)
200 (175.) (225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	14+0	PTG15K14K3	243,600	PTB15K14K3	226,200	1400 500 160	(2)
		16+0	PTG15K16K3	261,300	PTB15K16K3	242,800	1500 500 160	●
		6+0	PTG20K06K3	287,300	PTB20K06K3	255,400	1200 500 160	(2)
		8+0	PTG20K08K3	303,100	PTB20K08K3	272,200	1300 500 160	(2)
250 (注1)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	10+0	PTG20K10K3	320,000	PTB20K10K3	289,000	1400 500 160	(2)
		14+0	PTG20K14K3	357,900	PTB20K14K3	331,200	1600 500 160	●
		18+0	PTG20K18K3	398,700	PTB20K18K3	366,700	1700 500 160	●
		6+0	PTG25K06K3	296,600	PTB25K06K3	267,000	1200 500 160	(2)
250 (注1)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	8+0	PTG25K08K3	312,100	PTB25K08K3	284,700	1300 500 160	(2)
		10+0	PTG25K10K3	329,800	PTB25K10K3	301,300	1400 500 160	(2)
		14+0	PTG25K14K3	367,800	PTB25K14K3	344,000	1600 500 160	●
		18+0	PTG25K18K3	410,500	PTB25K18K3	380,900	1700 500 160	●

■下部スペースのカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	//
3P3E 225AF 175~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	//
3P3E 225AF 175~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	//

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA