

標準分電盤  
下部スペース付動力分電盤(分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

**PTG-K-K4**  
**PTB-K-K4**

保護等級 IP2XD

分岐：分電盤協約形サイズ  
配線用遮断器(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)

PTGタイプ(主幹:漏電遮断器)

■PTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテヨコフカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm) タテ ヨコ フカサ	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)		
<b>協約形 KC 50 (60)</b>	送りスペース 160×90×67	4+2	PTG05K042K4	140,500	PTB05K042K4	130,000	1100 500 120	②
	下部スペース 400×330×85	8+0	PTG05K08K4	170,500	PTB05K08K4	160,000	1200 500 120	②
	送りスペース 160×90×91	10+0	PTG05K10K4	188,900	PTB05K10K4	176,900	1300 500 120	②
	下部スペース 400×330×125	12+2	PTG05K122K4	206,500	PTB05K122K4	193,700	1400 500 160	②
	送りスペース 160×90×67	4+2	PTG10K042K4	162,800	PTB10K042K4	149,000	1200 500 120	②
	下部スペース 400×330×85	8+0	PTG10K08K4	193,500	PTB10K08K4	178,900	1300 500 120	②
<b>経済形 EC 100 (75) (125)</b>	送りスペース 160×90×91	10+0	PTG10K10K4	211,000	PTB10K10K4	194,900	1400 500 160	②
	下部スペース 400×330×125	12+2	PTG10K122K4	226,200	PTB10K122K4	209,800	1500 500 160	●
	送りスペース 160×90×91	16+0	PTG10K16K4	256,900	PTB10K16K4	239,700	1600 500 160	●
	下部スペース 400×330×125	4+2	PTG15K042K4	173,500	PTB15K042K4	159,700	1200 500 120	②
	送りスペース 160×90×67	8+0	PTG15K08K4	204,800	PTB15K08K4	189,900	1300 500 120	②
	下部スペース 400×330×85	10+0	PTG15K10K4	222,000	PTB15K10K4	205,700	1400 500 160	②
<b>150</b>	送りスペース 160×90×91	12+2	PTG15K122K4	237,000	PTB15K122K4	220,600	1500 500 160	●
	下部スペース 400×330×125	16+0	PTG15K16K4	267,900	PTB15K16K4	250,700	1600 500 160	●
	送りスペース 200×100×91	4+2	PTG20K042K4	281,400	PTB20K042K4	249,500	1300 500 160	②
	下部スペース 400×330×125	8+0	PTG20K08K4	310,500	PTB20K08K4	279,400	1400 500 160	②
	送りスペース 200×100×91	10+0	PTG20K10K4	327,300	PTB20K10K4	296,200	1500 500 160	●
	下部スペース 400×330×125	12+2	PTG20K122K4	352,400	PTB20K122K4	325,200	1700 500 160	●
<b>200 (175) (225)</b>	送りスペース 200×100×91	4+2	PTG25K042K4	289,500	PTB25K042K4	262,200	1300 500 160	②
	下部スペース 400×330×125	8+0	PTG25K08K4	319,200	PTB25K08K4	291,800	1400 500 160	②
	送りスペース 200×100×91	10+0	PTG25K10K4	336,900	PTB25K10K4	308,400	1500 500 160	●
	下部スペース 400×330×125	12+2	PTG25K122K4	363,000	PTB25K122K4	338,200	1700 500 160	●
	送りスペース 200×100×91	4+2	PTG25K042K4	289,500	PTB25K042K4	262,200	1300 500 160	②
	下部スペース 400×330×125	8+0	PTG25K08K4	319,200	PTB25K08K4	291,800	1400 500 160	②
<b>(注1) 250</b>	送りスペース 200×100×91	10+0	PTG25K10K4	336,900	PTB25K10K4	308,400	1500 500 160	●
	下部スペース 400×330×125	12+2	PTG25K122K4	363,000	PTB25K122K4	338,200	1700 500 160	●

■下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

#### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	<b>GB-53KC</b>	98×75×80
3P3E 60AF 60A	<b>GB-63KC</b>	//
3P3E 125AF 75~125A	<b>GB-123EC</b>	130×75×80
3P3E 150AF 150A	<b>GB-153EC</b>	//
3P3E 225AF 175~225A	<b>GB-223EA</b>	165×105×82
3P3E 250AF 250A	<b>GB-253EA</b>	//

#### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	<b>B-53KC</b>	98×75×80
3P3E 60AF 60A	<b>B-63KC</b>	//
3P3E 125AF 75~125A	<b>B-123EC</b>	130×75×80
3P3E 150AF 150A	<b>B-153EC</b>	//
3P3E 225AF 175~225A	<b>B-223EA</b>	165×105×82
3P3E 250AF 250A	<b>B-253EA</b>	//

#### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。