

## テナント用電灯分電盤 (分岐: パールテクトブレーカ)

<b>LWTG-T</b> <b>LWTB-T</b>  <b>保護等級 IP2XD</b>	分岐: パールテクトブレーカ(2P20A)			LWTGタイプ(主幹:漏電遮断器)
	キャビネット	スチール製		
	キャビネット板厚	1.6mm		
	ハンドル	平面ハンドル		
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)		
	アースねじ	M8×12(緑頭)		
	WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。			

■LWTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹: 単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテヨコカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)			
協約形 <b>KC</b> <b>50</b> (60)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×91	12+0	LWTG05T12	112,700	LWTB05T12	103,200	10 2	1000 400 200	●
		24+0	LWTG05T24	143,100	LWTB05T24	137,900	20 4	1200 400 200	●
		36+0	LWTG05T36	172,000	LWTB05T36	163,900	30 6	1400 500 200	●
経済形 <b>EC</b> <b>100</b> (125)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×91	12+0	LWTG10T12	144,800	LWTB10T12	125,800	10 2	1100 500 200	●
		24+0	LWTG10T24	173,700	LWTB10T24	153,600	20 4	1200 500 200	●
		36+0	LWTG10T36	201,300	LWTB10T36	182,900	30 6	1400 500 200	●
200	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×91	24+0	LWTG20T24	256,100	LWTB20T24	218,000	20 4	1300 500 200	●
		36+0	LWTG20T36	285,400	LWTB20T36	247,100	30 6	1500 500 200	●
		48+0	LWTG20T48	315,400	LWTB20T48	277,400	42 6	1600 500 200	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■WHMが120Aを超える場合は別途お問い合わせください。■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

<b>LW2TG-T</b> <b>LW2TB-T</b>  <b>保護等級 IP2XD</b>	分岐: パールテクトブレーカ(2P20A)			LW2TGタイプ(主幹:漏電遮断器)
	キャビネット	スチール製		
	キャビネット板厚	1.6mm		
	ハンドル	平面ハンドル		
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)		
	アースねじ	M8×12(緑頭)		
	WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。			

■LW2TBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹: 単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×2

主幹 (A)	スペース寸法 タテヨコカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)			
経済形 <b>EC</b> <b>100</b> (125)	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 160×90×91	12+0	LW2TG10T12	161,000	LW2TB10T12	142,100	10 2	1100 500 200	●
		24+0	LW2TG10T24	190,000	LW2TB10T24	169,900	20 4	1200 500 200	●
		36+0	LW2TG10T36	219,100	LW2TB10T36	199,200	30 6	1400 500 200	●
200	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 200×100×91	24+0	LW2TG20T24	272,300	LW2TB20T24	234,200	20 4	1300 500 200	●
		36+0	LW2TG20T36	301,500	LW2TB20T36	263,200	30 6	1500 500 200	●
		48+0	LW2TG20T48	331,600	LW2TB20T48	293,500	42 6	1600 500 200	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。

■WHMが120Aを超える場合は別途お問い合わせください。■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

## 主幹組込漏電遮断器

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	<b>GBU-53-1KC</b>	98×75×80	3P2E 50AF 50A	<b>BU-53-1KC</b>	98×75×80
3P2E 60AF 60A	<b>GBU-63-1KC</b>	〃	3P2E 60AF 60A	<b>BU-63-1KC</b>	〃
3P2E 125AF 75A 100A 125A	<b>GBU-123-1EC</b>	130×75×80	3P2E 125AF 75A 100A 125A	<b>BU-123-1EC</b>	130×75×80
3P2E 225AF 200A	<b>GBU-223-1EA</b>	165×105×82	3P2E 225AF 200A	<b>BU-223-1EA</b>	165×105×82

## 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~200A	100/200/500mA