

テナント用動力分電盤 (分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

PWTG-K
PWTB-K

保護等級 IP2XD

分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器 (3P30A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)

WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。



PWTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■PWTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フサ	
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 3φ3W 120A×1 送りスペース 180×90×91	6+0	PWTG05K06A	164,000	PWTB05K06A	151,500	1100	500	200	●
		8+0	PWTG05K08A	180,600	PWTB05K08A	168,100	1200	500	200	●
経済形 EC 100 (125)	WHMスペース 3φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×91	6+0	PWTG10K06C	187,500	PWTB10K06C	170,900	1200	500	200	●
		8+0	PWTG10K08C	204,700	PWTB10K08C	188,100	1300	500	200	●
		10+0	PWTG10K10C	224,700	PWTB10K10C	208,200	1400	500	200	●
200	WHMスペース 3φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×91	8+0	PWTG20K08B	310,700	PWTB20K08B	276,500	1400	500	200	●
		10+0	PWTG20K10B	325,300	PWTB20K10B	291,000	1500	500	200	●

- 上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- WHMが120Aを超える場合は別途お問い合わせください。
- 塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	//
3P3E 125AF 75A~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	//
3P3E 125AF 75A~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~200A	100/200/500mA