



テナント用電灯動力混合分電盤 (分岐:(電灯)パールテクトブレーカ
(分岐:(動力)分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

JVW2TG-T-PG	分岐:電灯回路 パールテクトブレーカ (2P20A)
JVW2TB-T-PB	分岐:動力回路 分電盤協約形 サイズ 配線用遮断器 (3P30A)
保護等級 IP2XD	キャビネット スチール製
	キャビネット板厚 1.6mm
	ハンドル 平面ハンドル
	塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースねじ M8×12(緑頭)
	WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



電灯/単3 動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

WHMスペース付×2

送りスペース付(電灯のみ)

電灯回路				動力回路		主幹:漏電遮断器			主幹:配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)	納期区分
主幹 (A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E/2P2E	主幹 (A)	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フサ		
経済形 EC 100 [75] 125	12+0 24+0	10 20 4 [75] [125]	経済形 EC 100	6+0 8+0 6+0 8+0	JVW2TG10T12PG106 JVW2TG10T12PG108 JVW2TG10T24PG106 JVW2TG10T24PG108	276,600 286,000 359,700 381,600	JVW2TB10T12PB106 JVW2TB10T12PB108 JVW2TB10T24PB106 JVW2TB10T24PB108	258,500 268,000 353,000 374,800	1600 1800	500 500	200 200	● ● ● ●	

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■電灯回路の分岐ブレーカーは100V配線です。

■埋込形・屋外用は製作できません。

■WHMが120Aを超える場合は別途お問い合わせください。

■塗装色はページュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A 100A 125A	GBU-123-1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A 100A 125A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A 100A 125A	BU-123-1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A 100A 125A	B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

75A 100A 125A 100/200/500mA