

# 電源端子台付開閉器盤(屋内用)


**STTG-K  
STTB-K**

保護等級 IP2XD

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)
ベース	鉄製基板



STTGタイプ(漏電遮断器)



■STTBタイプは配線用遮断器組込です。

## 開閉器×2 電源端子台付 (屋内用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm) タテ ヨコ フカサ	電源端子台 ねじ寸法	納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)			
3P 30A×2	3P 60A	STTG03K2A	85,200	STTB03K2A	56,600			M5 ●
3P 50A×2	3P 100A	STTG05K2A	101,200	STTB05K2A	61,100	600 400 160		●
3P 60A×2	3P 100A	STTG06K2A	101,200	STTB06K2A	61,100			●
3P 75A×2	3P 150A	STTG07K2B	131,100	STTB07K2B	88,500			●
3P 100A×2	3P 150A	STTG10K2B	131,100	STTB10K2B	88,500	700 500 160		●
3P 125A×2	3P 300A	STTG12K2B	161,500	STTB12K2B	103,700			M10 ●
3P 225A×2	3P 400A <sup>(注)</sup>	STTG22K2	188,400	STTB22K2	165,500	900 500 160		M12 ●

## 開閉器×3 電源端子台付 (屋内用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm) タテ ヨコ フカサ	電源端子台 ねじ寸法	納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)			
3P 30A×3	3P 100A	STTG03K3A	113,200	STTB03K3A	81,000			●
3P 50A×3	3P 150A	STTG05K3A	140,200	STTB05K3A	82,100	600 600 160	M8	●
3P 60A×3	3P 150A	STTG06K3A	140,200	STTB06K3A	82,100			●
3P 75A×3	3P 200A	STTG07K3B	186,100	STTB07K3B	118,400	700 600 160	M10	●
3P 100A×3	3P 300A	STTG10K3B	186,100	STTB10K3B	118,400			●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■屋内用の埋込形については別途お問い合わせください。

■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注)接続可能電線は150mm<sup>2</sup>です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

### 組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A、50A	GB-53KC	98×75×80
3P 60A	GB-63KC	//
3P 75A、100A、125A	GB-123EC	130×75×80
3P 225A	GB-223EA	165×105×82

### 組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A、50A	B-53KC	98×75×80
3P 60A	B-63KC	//
3P 75A、100A、125A	B-123EC	130×75×80
3P 225A	B-223EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~225A	100/200/500mA