


## 電源端子台付開閉器盤(屋外用)

**STTG-KW**  
**STTB-KW**



開閉器×2 電源端子台付 (屋外用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)	電源端子台ねじ寸法	納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フサ	
3P 30AX2	3P 60A	STTG03K2W	98,700	STTB03K2W	72,200				M5 ●
3P 50AX2	3P 100A	STTG05K2W	114,200	STTB05K2W	76,500	630	400	200	●
3P 60AX2	3P 100A	STTG06K2W	114,200	STTB06K2W	76,500				●
3P 75AX2	3P 150A	STTG07K2WB	144,400	STTB07K2WB	107,000				M8 ●
3P 100AX2	3P 150A	STTG10K2WB	144,400	STTB10K2WB	107,000	730	500	200	●
3P 125AX2	3P 300A(注1)	STTG12K2WB	175,000	STTB12K2WB	117,800				M10 ●
3P 225AX2	3P 400A(注2)	STTG22K2W	203,700	STTB22K2W	182,800	930	500	200	M12 ●

開閉器×3 電源端子台付 (屋外用)

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

■埋込形は製作できません。

■塗装色はベージュ色(マンヤル5Y7/1)をご用意できます。別途お問い合わせください。

(注1)接続可能電線は100mm<sup>2</sup>です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

(注1)接続可能電線は100mm<sup>2</sup>です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。  
(注2)接続可能電線は150mm<sup>2</sup>です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

### 組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A、50A	<b>GB-53KC</b>	98×75×80
3P 60A	<b>GB-63KC</b>	〃
3P 75A、100A、125A	<b>GB-123EC</b>	130×75×80
3P 225A	<b>GB-223EA</b>	165×105×82

### 組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A、50A	<b>B-53KC</b>	98×75×80
3P 60A	<b>B-63KC</b>	//
3P 75A、100A、125A	<b>B-123EC</b>	130×75×80
3P 225A	<b>B-223EA</b>	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~225A	100/200/500mA