

標準分電盤

分岐付開閉器盤(屋内用)(屋外用)

STG-BK  
STB-BK

保護等級 IP2XD

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)
ベース	鉄製基板

STGタイプ(主幹:漏電遮断器)

■STBタイプは主幹が配線用遮断器です。

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器      分岐：配線用遮断器×2      (屋内用)

主幹	分岐	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 50A	3P 30A×2	STG05B3K2A	105,800	STB05B3K2A	99,800				●
3P 60A	3P 50A×2	STG06B5K2A	107,400	STB06B5K2A	102,900	400	600	160	●
3P 100A	3P 75A×2	STG10B7K2B	138,800	STB10B7K2B	125,400				●
3P 200A(注)	3P 100A×2	STG20B10K2A	180,400	STB20B10K2A	164,400	600	700	160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。  
■屋内用の埋込形については別途お問い合わせください。  
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。  
(注)接続可能電線は60mm<sup>2</sup>です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

STG-BKW  
STB-BKW

保護等級 IP44

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	防水平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)
ベース	鉄製基板

STGタイプ(主幹:漏電遮断器)

■STBタイプは主幹が配線用遮断器です。

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器      分岐：配線用遮断器×2      (屋外用)

主幹	分岐	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 50A	3P 30A×2	STG05B3K2W	116,900	STB05B3K2W	108,200				●
3P 60A	3P 50A×2	STG06B5K2W	120,900	STB06B5K2W	111,300	430	600	200	●
3P 100A	3P 75A×2	STG10B7K2WB	148,000	STB10B7K2WB	130,700				●
3P 200A(注)	3P 100A×2	STG20B10K2WA	192,200	STB20B10K2WA	175,400	630	700	200	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。  
■埋込形は製作できません。  
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。  
(注)接続可能電線は60mm<sup>2</sup>です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

組込漏電遮断器

仕様		型式	外形寸法(mm)
主幹	3P3E 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60A	GB-63KC	//
	3P3E 100A	GB-123EC	130×75×80
	3P3E 200A	GB-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
100~200A	100/200/500mA

組込配線用遮断器

仕様		型式	外形寸法(mm)
主幹	3P3E 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60A	B-63KC	〃
	3P3E 100A	B-123EC	130×75×80
	3P3E 200A	B-223EA	165×105×82
分岐	3P3E 30A、50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 75A、100A	B-103KC	〃