


引込計器盤(屋外用)全電力メータ用

HWTG-KW
HWTB-KW
保護等級 IP44

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	キーハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



HWTGタイプ(漏電遮断器)



■HWTBタイプは配線用遮断器です。

WHDスペース付×1 開閉器×1

WHDスペース	開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)	納期区分	
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)			
1φ(3φ)3W 120A×1(注)	3P 30A×1	HWTG03K1WA	72,700	HWTB03K1WA	66,200	1000	350	200
	3P 40A×1	HWTG04K1WA	78,900	HWTB04K1WA	67,600			
	3P 50A×1	HWTG05K1WA	78,900	HWTB05K1WA	67,600			
	3P 60A×1	HWTG06K1WA	78,900	HWTB06K1WA	67,600			
	3P 75A×1	HWTG07K1WC	91,800	HWTB07K1WC	77,600			
	3P 100A×1	HWTG10K1WC	91,800	HWTB10K1WC	77,600			
	3P 125A×1	HWTG12K1WC	107,300	HWTB12K1WC	83,200			
	3P 150A×1	HWTG15K1WC	116,600	HWTB15K1WC	91,700			
	3P 225A×1	HWTG22K1WA	142,400	HWTB22K1WA	113,500			

WHDスペース付×2 開閉器×2

WHDスペース	開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)	納期区分	
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)			
1φ(3φ)3W 120A×2(注)	3P 30A×2	HW2TG03K2WA	102,700	HW2TB03K2WA	91,800	1000	500	200
	3P 40A×2	HW2TG04K2WA	115,300	HW2TB04K2WA	95,100			
	3P 50A×2	HW2TG05K2WA	115,300	HW2TB05K2WA	95,100			
	3P 60A×2	HW2TG06K2WA	115,300	HW2TB06K2WA	95,100			
	3P 75A×2	HW2TG07K2WC	137,600	HW2TB07K2WC	110,900			
	3P 100A×2	HW2TG10K2WC	137,600	HW2TB10K2WC	110,900			
	3P 125A×2	HW2TG12K2WC	172,700	HW2TB12K2WC	127,000			
	3P 150A×2	HW2TG15K2WC	191,500	HW2TB15K2WC	143,700			
	3P 225A×2	HW2TG22K2WA	234,800	HW2TB22K2WA	187,500			

WHDスペース付×3 開閉器×3

WHDスペース	開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)	納期区分	
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)			
1φ(3φ)3W 120A×3(注)	3P 30A×3	HW3TG03K3WA	141,900	HW3TB03K3WA	122,400	1000	700	200
	3P 40A×3	HW3TG04K3WA	162,600	HW3TB04K3WA	124,300			
	3P 50A×3	HW3TG05K3WA	162,600	HW3TB05K3WA	124,300			
	3P 60A×3	HW3TG06K3WA	162,600	HW3TB06K3WA	124,300			
	3P 75A×3	HW3TG07K3WC	180,800	HW3TB07K3WC	149,300			
	3P 100A×3	HW3TG10K3WC	180,800	HW3TB10K3WC	149,300			
	3P 125A×3	HW3TG12K3WC	222,100	HW3TB12K3WC	168,100			
	3P 150A×3	HW3TG15K3WC	247,200	HW3TB15K3WC	192,600			
	3P 225A×3	HW3TG22K3WA	346,600	HW3TB22K3WA	260,600			

■屋内用は別途お問い合わせください。■埋込形は製作できません。■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(注) WHMが120Aを超える場合、WHMの収納ができない場合がございます。

組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 30~50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60A	GB-63KC	〃
3P3E 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225A	GB-223EA	165×105×82

組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 30~50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60A	B-63KC	〃
3P3E 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150A	B-153EC	〃
3P3E 225A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~225A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。