下部スペース付電灯分電盤（分岐：パールテクトブレーカ）

LTG-T-K3
LTB-T-K3

保護等級　IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ（2P20A）



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
アースねじ	M8×12（緑頭）



LTGタイプ（主幹:漏電遮断器）



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　下部スペース（300mm）付

主幹（A）	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：漏電遮断器 標準価格（円）	主幹：配線用遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：配線用遮断器 標準価格（円）	分岐内容 2P1E	分岐内容 2P2E	キャビネット寸法（mm） タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×230×85	6+0	LTG05T06K3	88,500	LTB05T06K3	79,400	4	2	900	400	120	②
		12+0	LTG05T12K3	101,300	LTB05T12K3	92,400	10	2				②
		24+0	LTG05T24K3	132,400	LTB05T24K3	125,600	20	4	1000	400	120	②
		36+0	LTG05T36K3	164,000	LTB05T36K3	154,600	30	6	1100	400	120	②
経済形 EC 100 (75、125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×230×85	12+0	LTG10T12K3	135,300	LTB10T12K3	113,200	10	2	1000	400	120	②
		24+0	LTG10T24K3	166,900	LTB10T24K3	147,100	20	4	1100	400	120	②
		36+0	LTG10T36K3	198,700	LTB10T36K3	176,800	30	6	1300	400	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 300×330×125	48+0	LTG10T48K3A	231,300	LTB10T48K3A	209,400	42	6	1400	500	160	②
		60+0	LTG10T60K3A	264,100	LTB10T60K3A	242,500	54	6	1600	500	160	●
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×230×85	24+0	LTG15T24K3	179,000	LTB15T24K3	156,900	20	4	1100	400	120	②
		36+0	LTG15T36K3	210,700	LTB15T36K3	188,700	30	6	1300	400	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 300×330×125	48+0	LTG15T48K3A	243,200	LTB15T48K3A	221,500	42	6	1400	500	160	②
		60+0	LTG15T60K3A	276,200	LTB15T60K3A	254,100	54	6	1600	500	160	●
200 (175、225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	24+0	LTG20T24K3	257,600	LTB20T24K3	220,700	20	4	1200	500	160	②
		36+0	LTG20T36K3	289,300	LTB20T36K3	247,600	30	6	1400	500	160	②
		48+0	LTG20T48K3	321,900	LTB20T48K3	280,300	42	6	1500	500	160	●
		60+0	LTG20T60K3	355,900	LTB20T60K3	314,000	54	6	1700	500	160	●
250 (注1)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	24+0	LTG25T24K3	266,300	LTB25T24K3	233,500	20	4	1200	500	160	②
		36+0	LTG25T36K3	299,000	LTB25T36K3	260,900	30	6	1400	500	160	②
		48+0	LTG25T48K3	331,500	LTB25T48K3	293,800	42	6	1500	500	160	●
		60+0	LTG25T60K3	366,800	LTB25T60K3	327,600	54	6	1700	500	160	●

■下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。
■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色（マンセル5Y7/1）もご用意できます。別途お問い合わせください。
（注1）盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法（mm）
3P2E 50AF 50A	GBU-53•1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63•1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123•1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153•1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223•1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253•1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法（mm）
3P2E 50AF 50A	BU-53•1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63•1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123•1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153•1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223•1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253•1EA	〃

漏電遮断器の感度電流（高速形）

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。