LTG-T-K4
LTB-T-K4

保護等級　IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　下部スペース(400mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：漏電遮断器 標準価格(円)	主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：配線用遮断器 標準価格(円)	分岐内容 2P1E	分岐内容 2P2E	キャビネット寸法(mm) タテ	キャビネット寸法(mm) ヨコ	キャビネット寸法(mm) フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×230×85	6+0	LTG05T06K4	92,400	LTB05T06K4	83,500	4	2	1000	400	120	②
		12+0	LTG05T12K4	107,200	LTB05T12K4	98,500	10	2				②
		24+0	LTG05T24K4	140,000	LTB05T24K4	129,400	20	4	1100	400	120	②
		36+0	LTG05T36K4	169,700	LTB05T36K4	161,000	30	6	1200	400	120	②
経済形 EC 100 (75、125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×230×85	12+0	LTG10T12K4	141,200	LTB10T12K4	119,100	10	2	1100	400	120	②
		24+0	LTG10T24K4	172,900	LTB10T24K4	151,000	20	4	1200	400	120	②
		36+0	LTG10T36K4	204,400	LTB10T36K4	182,900	30	6	1400	400	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 400×330×125	48+0	LTG10T48K4A	242,400	LTB10T48K4A	215,600	42	6	1500	500	160	●
		60+0	LTG10T60K4	270,300	LTB10T60K4	248,400	54	6	1700	500	160	●
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×230×85	24+0	LTG15T24K4	191,800	LTB15T24K4	163,100	20	4	1200	400	120	②
		36+0	LTG15T36K4	216,500	LTB15T36K4	194,700	30	6	1400	400	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 400×330×125	48+0	LTG15T48K4A	249,300	LTB15T48K4A	227,600	42	6	1500	500	160	●
		60+0	LTG15T60K4	282,400	LTB15T60K4	260,300	54	6	1700	500	160	●
200 (175、225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 400×330×125	24+0	LTG20T24K4	262,400	LTB20T24K4	220,600	20	4	1300	500	160	②
		36+0	LTG20T36K4	294,300	LTB20T36K4	252,500	30	6	1500	500	160	●
		48+0	LTG20T48K4	327,100	LTB20T48K4	285,300	42	6	1600	500	160	●
		60+0	LTG20T60K4	360,900	LTB20T60K4	319,100	54	6	1800	500	160	●
(注1) 250	送りスペース 200×100×91 下部スペース 400×330×125	24+0	LTG25T24K4	270,100	LTB25T24K4	233,500	20	4	1300	500	160	②
		36+0	LTG25T36K4	302,500	LTB25T36K4	264,900	30	6	1500	500	160	●
		48+0	LTG25T48K4	338,100	LTB25T48K4	299,000	42	6	1600	500	160	●
		60+0	LTG25T60K4	370,700	LTB25T60K4	334,000	54	6	1800	500	160	●

■下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。
■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■屋内用の埋込形･屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53･1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63･1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123･1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153･1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223･1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253･1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53･1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63･1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123･1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153･1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223･1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253･1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。