LTG-T-K6
LTB-T-K6

保護等級　IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　下部スペース(600mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：漏電遮断器 標準価格(円)	主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：配線用遮断器 標準価格(円)	分岐内容 2P1E	分岐内容 2P2E	キャビネット寸法(mm) タテ	キャビネット寸法(mm) ヨコ	キャビネット寸法(mm) フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 600×230×85	6+0	LTG05T06K6	109,600	LTB05T06K6	100,600	4	2	1200	400	120	②
		12+0	LTG05T12K6	121,800	LTB05T12K6	112,800	10	2				②
		24+0	LTG05T24K6	153,100	LTB05T24K6	143,800	20	4	1300	400	120	②
		36+0	LTG05T36K6	185,100	LTB05T36K6	175,900	30	6	1400	400	120	②
経済形 EC 100 (75、125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 600×230×85	12+0	LTG10T12K6	156,000	LTB10T12K6	134,000	10	2	1300	400	120	②
		24+0	LTG10T24K6	188,100	LTB10T24K6	165,900	20	4	1400	400	120	②
		36+0	LTG10T36K6	220,600	LTB10T36K6	198,400	30	6	1600	400	120	●
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 600×330×125	48+0	LTG10T48K6	253,800	LTB10T48K6	231,300	42	6	1700	500	160	●
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 600×230×85	24+0	LTG15T24K6	200,300	LTB15T24K6	178,100	20	4	1400	400	120	②
		36+0	LTG15T36K6	232,600	LTB15T36K6	210,600	30	6	1600	400	120	●
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 600×330×125	48+0	LTG15T48K6	266,000	LTB15T48K6	243,400	42	6	1700	500	160	●
200 (175、225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 600×330×125	24+0	LTG20T24K6	278,800	LTB20T24K6	236,800	20	4	1500	500	160	●
		36+0	LTG20T36K6	311,300	LTB20T36K6	269,000	30	6	1700	500	160	●
		48+0	LTG20T48K6	344,700	LTB20T48K6	302,400	42	6	1800	500	160	●
(注1) 250	送りスペース 200×100×91 下部スペース 600×330×125	24+0	LTG25T24K6	285,300	LTB25T24K6	246,800	20	4	1500	500	160	●
		36+0	LTG25T36K6	315,900	LTB25T36K6	279,400	30	6	1700	500	160	●
		48+0	LTG25T48K6	350,400	LTB25T48K6	312,100	42	6	1800	500	160	●

■下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。
■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■下部スペースは木板2枚分割となります。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53•1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63•1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123•1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153•1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223•1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253•1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53•1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63•1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123•1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153•1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223•1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253•1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。