下部スペース付電灯分電盤（分岐：ミニ・イコールブレーカ）

LTG-A-K3
LTB-A-K3

保護等級　IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ（2P1E20A）



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
アースねじ	M8×12（緑頭）



LTGタイプ（主幹：漏電遮断器）



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　下部スペース（300mm）付

主幹（A）	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：漏電遮断器 標準価格（円）	主幹：配線用遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：配線用遮断器 標準価格（円）	キャビネット寸法（mm） タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	10+0	LTG05A10K3	121,800	LTB05A10K3	113,200	900	500	120	②
		18+0	LTG05A18K3	144,000	LTB05A18K3	135,900	1000	500	120	②
		24+0	LTG05A24K3	163,200	LTB05A24K3	155,300	1100	500	120	②
		30+0	LTG05A30K3	181,300	LTB05A30K3	172,200	1200	500	120	②
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	18+0	LTG10A18K3B	180,000	LTB10A18K3B	169,700	1100	500	120	②
		24+0	LTG10A24K3B	199,600	LTB10A24K3B	187,800	1200	500	120	②
		30+0	LTG10A30K3B	219,100	LTB10A30K3B	207,500	1300	500	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 300×330×125	42+0	LTG10A42K3B	257,100	LTB10A42K3B	245,100	1400	500	160	②
150 (125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	18+0	LTG15A18K3B	199,600	LTB15A18K3B	182,800	1100	500	120	②
		24+0	LTG15A24K3B	216,600	LTB15A24K3B	199,600	1200	500	120	②
		30+0	LTG15A30K3B	236,300	LTB15A30K3B	219,100	1300	500	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 300×330×125	42+0	LTG15A42K3B	272,800	LTB15A42K3B	255,700	1400	500	160	②
200 (175、225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	18+0	LTG20A18K3	277,900	LTB20A18K3	268,800	1200	500	160	②
		24+0	LTG20A24K3	299,000	LTB20A24K3	289,900	1300	500	160	②
		30+0	LTG20A30K3	317,100	LTB20A30K3	306,900	1400	500	160	②
		42+0	LTG20A42K3	351,200	LTB20A42K3	341,800	1600	500	160	●
250 (注1)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	18+0	LTG25A18K3	288,400	LTB25A18K3	281,800	1200	500	160	②
		24+0	LTG25A24K3	305,400	LTB25A24K3	299,000	1300	500	160	②
		30+0	LTG25A30K3	322,200	LTB25A30K3	317,100	1400	500	160	②
		42+0	LTG25A42K3	357,600	LTB25A42K3	351,200	1600	500	160	●

■下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。
■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色（マンセル5Y7/1）もご用意できます。別途お問い合わせください。
（注1）盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法（mm）
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法（mm）
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流（高速形）

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。