LTG-A-K5
LTB-A-K5

保護等級　IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　下部スペース(500mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：漏電遮断器 標準価格(円)	主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：配線用遮断器 標準価格(円)	キャビネット寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×330×85	10+0	LTG05A10K5	137,200	LTB05A10K5	128,800	1100	500	120	②
		18+0	LTG05A18K5	159,300	LTB05A18K5	151,500	1200	500	120	②
		24+0	LTG05A24K5	179,000	LTB05A24K5	169,700	1300	500	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 500×330×125	30+0	LTG05A30K5	195,600	LTB05A30K5	187,800	1400	500	160	②
経済形 EC 100 (75、125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×330×85	18+0	LTG10A18K5B	195,600	LTB10A18K5B	184,000	1300	500	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 500×330×125	24+0	LTG10A24K5B	215,100	LTB10A24K5B	203,500	1400	500	160	②
		30+0	LTG10A30K5B	233,500	LTB10A30K5B	223,200	1500	500	160	●
		42+0	LTG10A42K5B	272,800	LTB10A42K5B	260,900	1600	500	160	●
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×330×85	18+0	LTG15A18K5B	215,100	LTB15A18K5B	197,200	1300	500	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 500×330×125	24+0	LTG15A24K5B	232,200	LTB15A24K5B	215,100	1400	500	160	②
		30+0	LTG15A30K5B	251,900	LTB15A30K5B	233,500	1500	500	160	●
		42+0	LTG15A42K5B	288,400	LTB15A42K5B	270,100	1600	500	160	●
200 (175、225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 500×330×125	18+0	LTG20A18K5	297,500	LTB20A18K5	288,400	1400	500	160	②
		24+0	LTG20A24K5	314,700	LTB20A24K5	305,400	1500	500	160	●
		30+0	LTG20A30K5	331,500	LTB20A30K5	322,200	1600	500	160	●
		42+0	LTG20A42K5	366,800	LTB20A42K5	357,600	1800	500	160	●
(注1) 250	送りスペース 200×100×91 下部スペース 500×330×125	18+0	LTG25A18K5	302,500	LTB25A18K5	297,500	1400	500	160	②
		24+0	LTG25A24K5	321,000	LTB25A24K5	314,700	1500	500	160	●
		30+0	LTG25A30K5	338,100	LTB25A30K5	331,500	1600	500	160	●
		42+0	LTG25A42K5	372,100	LTB25A42K5	366,800	1800	500	160	●

■下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。
■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。